



# Модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность до 2м

BO-SFP+DA-2

### Описание

10 гигабитный Direct Attached Cable (DAC) модуль с форм-фактором SFP+, работающий по стандарту 10GBASE и совместимый со стандартами 10G Ethernet, 8/10G FibreChannel. Соответствие рекомендациям SFF-8431 Multisource Agreement (MSA).

Большинство моделей оптических модулей B-OptiX

могут быть изготовлены в промышленном (

#### industrial

, индустриальном) исполнении с диапазоном рабочих температур:

#### -40..+85C

или в исполнении с расширенным (**extended**) диапазоном температур: **0..+85C**. Возможность изготовления данной и других моделей в таких модификациях уточняйте у менеджеров.

Совместимость оптических модулей B-OptiX с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink, ZTE и др. производителей, а также с оборудованием, поддерживающим другие технологиями передачи данных: FibreChannel: 1/2/4/8/10/16G FC, SONET/SDH: STM-1/OC-3, STM-4/OC-12, STM-16/OC-48, STM-64/OC-192 и др. уточняйте у менеджеров.

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и Р/N, подробности уточняйте перед заказом.

Список аналогов от известных производителей:





Vendor	Part Number (P/N)
Cisco	SFP-H10GB-CU2M
Brocade	10G-SFPP-TWX-02 58-1000026-01
Dell	470-11429
Enterasys	10GB-C02-SFPP
Extreme	10304
Force 10	CBL-10GSFP-DAC-2
Intel	10G-SFP+2
Juniper	SFP-10GE-DAC-2M
Qlogic	DAC-2M
Supermicro	CBL-0347L

## Общие

Тип модуля DAC

Скорость модуля 10Gbps

Форм-фактор модуля Модули SFP+

Максимальное расстояние, км 0,002