ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
**+7 (727) 344-344-4**
sales@nag.kz

# Зажим анкерный клиновой SNR-PA-L-400

SNR-PA-L-400

## Описание

**Анкерные зажимы** предназначены для надежного крепление кабеля на опорах. Зажимы устанавливаются в начале и конце трассы, на ее поворотах. Кроме того, зажимы могут использоваться в нескольких точках посреди длинного прямолинейного участка, в местах значительной растягивающей нагрузки на кабель, при перепаде высот точек крепления и т.п. Основные параметры анкерного зажима - диаметр зажимаемого троса самонесущего кабеля и максимальное усилие натяжения.

Зажим
**SNR-PA-L-400**
являются собственной разработкой НАГ и предназначен для крепления кабеля типа "8". Анкерный зажим состоит из корпуса, металлических зубчатых клиньев (зажимное устройство) и гибкой петли.

**Рекомендован к использованию для кабелей с несущим элементом проволокой. У зажима нет высоких "зубьев" для прорезания оболочки "до троса", только закругленные выступы, препятствующие проскальзыванию оболочки.**

Данные зажимы изготавливаются на нашем производстве, что обуславливает достаточно **низкую стоимость** по сравнению с аналогами других производителей, а также постоянное наличие зажимов на складе. При производстве не используется вторичное сырье, поэтому мы можем вам гарантировать качество наших изделий.

**Продается в комплекте с тросиком.**

Результаты тестирования подвеса
(http://www.nag.ru/goodies/test/ts.html)
.

## Общие

| | |
|---|---|
| Вид арматуры | Анкерные |
| Максимально допустимая нагрузка, кН | 2,5 |
| Диаметр зажимаемого элемента, мм | от 4 до 7 |
| Материал: | Алюминиевый сплав |
| Тип петли | Стальной оцинкованный трос |
| Температура эксплуатации, °C | от -60 до 40 |
| Габаритные размеры, мм | 65x60x24 |

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
**+7 (727) 344-344-4**
sales@nag.kz

| | |
|---|---|
| ВЕС, КГ | 0,17 |