



Зажим анкерный клиновой SNR-PA-07

SNR-PA-07

Описание

Анкерные зажимы

предназначены для надежного крепление кабеля на опорах. Зажимы устанавливаются в начале и конце трассы, на ее поворотах. Кроме того, зажимы могут использоваться в нескольких точках посреди длинного прямолинейного участка, в местах значительной растягивающей нагрузки на кабель, при перепаде высот точек крепления и т.п. Основные параметры анкерного зажима - диаметр зажимаемого троса самонесущего кабеля и максимальное усилие натяжения.

Зажим натяжной

SNR-PA-07

позволяет просто и быстро закрепить на опорах кабель типа "8" за несущий трос или проволоку. Зажим состоит из прочного корпуса, двух зажимных невыпадающих клиньев, оснащенных металлическими зубьями и стального нержавеющего хомута. Корпус зажима состоит из полимерной основы и дополнительного упрочняющего элемента из сплава алюминия.

Высокопрочный пластик, стабилизированный к воздействию ультрафиолетовых лучей, обеспечивает надежное крепление в любых климатических условиях. Петля может сниматься для удобства зацепа за кольцевые крепления. Для предохранения троса и равномерного распределения нагрузки в точке крепления петля снабжена коушем с пластиковой прокладкой. Все части надежно скреплены и не могут быть утеряны.

Общие

Вид арматуры

Максимально допустимая нагрузка, кН

Диаметр зажимаемого элемента, мм

Материал:

Тип петли

Температура эксплуатации, °С

Анкерные

5,0

от 4 до 7

Алюминиевый сплав/пластик

Стальной оцинкованный трос

от -60 до 40



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

 Габаритные размеры,мм
 80x55

 ВЕС, КГ
 0,16