



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Зажим анкерный клиновой РА-05, диаметр зажимаемого элемента 3-5 мм

РА-05

Описание

Зажим анкерный

РА-05

предназначен для анкерного (натяжного) крепления оптического кабеля с вынесенным силовым элементом (ОК типа «8») на опорах воздушных линий электропередачи (ВЛИ 0,4/1 кВ) и различных сооружениях. Установка зажима производится без применения инструментов.

Корпус зажима и хомут изготовлен из пластмассы; клинья – из сплава ЦАМ. Тросик зажима изготовлен из нержавеющей стали, с креплениями на обоих концах для удобства монтажа. Зажим изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Зажим устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Общие

Вид арматуры

Анкерные

Максимально допустимая нагрузка, кН

2,0

Диаметр зажимаемого элемента, мм

от 3 до 5

Материал:

Пластик/сплав ЦАМ

Тип петли

Трос из нержавеющей стали

Температура эксплуатации, °С

от -50 до 60

ВЕС, кг

0,08