



Зажим анкерный VS-15-4

VS-15-4

Описание

Зажим анкерный VS-15 предназначен для самонесущих ОК круглого сечения диаметром до 5 мм, а так же для плоских и FTTH кабелей с сечением до 4x7 мм.

Зажим VS-15 состоит из пластикового корпуса, устойчивого к морозам, полимерного клина со стальной оцинкованной размыкаемой петлей.

При монтаже не требует отделения или очищения несущего элемента для закрепления. Не требует инструмента.

Оболочка кабеля не повреждается при использовании данных анкерных зажимов.

Максимальный пролет между точками крепления 30 ... 40 м в зависимости от конструкции кабеля.

Отличительная особенность зажима состоит в том, что при повышенной нагрузке (обледенение, падение ветвей на кабели, ураганный ветер) зажим разрушается без повреждения ОК, что в некоторых случаях предотвращает обрыв линии.

Общие

Вид арматуры	Анкерные
Максимально допустимая нагрузка, кН	1
Диаметр прутка, мм	4
Размеры зажимаемого кабеля, мм	Круглый до 5 Плоский до 4x7
Материал:	Сталь/пластик
Температура эксплуатации, °С	от -40 до 50
Температура монтажа, °С	от -20 до 40
Габаритные размеры, мм	215x40x18
Длина зажима, мм	60
ВЕС, КГ	0,05