



# Зажим натяжной спиральный SNR-HCO-12-13,5/14,5П

SNR-HCO-12-13,5/14,5Π

### Описание

**Спиральные зажимы** предназначены для анкерного крепления самонесущего оптического кабеля (ADSS), монтируемого на линиях городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений при длине пролетов более 100 м. Крепеж состоит из протектора - для защиты оболочки кабеля от повреждения, силовой спирали и коуша.

**Протектор спиральный** применяется для защиты оптических самонесущих кабелей от механических повреждений в местах пересечения с другими кабельными линиями, опорами, зданиями и прочими препятствиями. Протектор представляет собой пряди спиралей, скрепленных между собой специальным раствором, с внутренней стороны которых нанесен абразив.

**Коуш** представляет собой металлическую основу, с помощью которой зажим крепится к опоре. Существует множество модификаций для различных длин пролета, нагрузки и прочности заделки кабеля.

**Зажим натяжной спиральный (НСО)** представляет собой U-образную прядь из нескольких спиральных проволок, скрепленных между собой специальным раствором с внутренней стороны которых нанесен абразив. Зажим изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории 1. Обеспечивает прочность заделки кабеля и не влияет на механические и оптические характеристики кабеля.

```
Расшифровка маркировки
```

SNR-HCO-12-13,5/14,5Π

НСО - зажим натяжной спиральный;

12 - предназначен для кабелей с нагрузкой до 12 кН;

13,5/14,5 - минимальный/максимальный диаметр зажимаемого кабеля;

П - наличие протектора.

#### Комплект поставки

#### SNR-HCO-12-13,5/14,5Π

коуш

спираль силовая Lc=800-850 мм, состоящая из 5-ти проклеенных между собой спиралей и нанесенным абразивом:

протектор Lc=1000-1100 мм (количество прядей зависит от диаметра кабеля).

# Общие



## TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Вид арматуры

Максимально допустимая нагрузка, кН

Диаметр зажимаемого элемента, мм

Материал:

Температура эксплуатации, °С

Длина зажима, мм

вес, кг

Спиральные

12,0

от 13.5 до 14.5

Сталь горячего цинкования

от -60 до 40

Зажим: 800-850 Протектор: 1000-1100

1,2