ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Шнур монтажный оптический FC/APC SM 1м, (0,9мм)

SNR-PC-FC/APC-1m (0.9)

Описание

Шнур монтажный
FC/APC -
FC/APC
представляет собой отрезок оптического волокна в буферном покрытии 0,9 мм и длиной 1 метр, оконцованный с двух сторон коннекторами FC, тип полировки - APC (
Angled Physical Contact
).

Наружная оболочка шнура изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Основные характеристики:

- Малые вносимые потери;
- Малое отражение;
- Хорошая воспроизводимость;
- Хорошая заменяемость;
- Высокая температурная стабильность.

Используется в качестве пигтейлов.

Технические характеристики

Тип патчкорда	Распределительный (Simplex)
Тип волокна	SM (G.652.D)
Тип коннектора A	FC
Тип коннектора B	FC
Тип полировки коннектора A	APC
Тип полировки коннектора B	APC
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Длина патч-корда, м	1

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Диаметр кабеля, мм	0,9
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Желтый
Типичные вносимые потери, дБ	02±01
Максимальные вносимые потери, дБ	0,5
Воспроизводимость, дБ	≤0,10
Заменяемость, дБ	≤0,20
Обратное отражение, дБ	≥50
Минимальный радиус изгиба, мм	30
Количество подключений	Более 1000 раз

Диапазоны температур

Температура хранения, °C	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -20 до 70

Доп. описание

Информация для заказа:

Артикул	Длина, м.
SNR-PC-FC/APC-1m (0.9)	1
SNR-PC-FC/APC-2m (0.9)	2
SNR-PC-FC/APC-3m (0.9)	3

По желанию заказчика изготовляем монтажные шнуры:

разной длины;
с любым типом волокна как G.657.A, так и G.652.D;
с любым типом коннектров;
типом полировки;
SM или MM.