



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Шнур монтажный оптический B-Optix FC/UPC SM G.657.A1 3 метра

BO-PC-FC/UPC-A-3m (0,9)

### Описание

Шнур монтажный

#### FC/UPC

представляет собой отрезок оптического волокна в буферном покрытии 0,9 мм и длиной 3 метра, оконцованный с двух сторон коннекторами FC, тип полировки - UPC (Ultra Physical Contact).

Наружная оболочка шнура изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Данный монтажный шнур содержит волокно G.657.A1: одномодовое волокно с подавленным "водяным пиком" и уменьшенными потерями на изгибе.

#### Основные характеристики:

- Малые вносимые потери;
- Малое отражение;
- Хорошая воспроизводимость;
- Хорошая заменяемость;
- Высокая температурная стабильность.

**Используется в качестве пигтейлов.**

### Технические характеристики

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Тип патчкорда                | Распределительный (Simplex) |
| Тип волокна                  | SM (G.657.A1)               |
| Тип коннектора А             | FC                          |
| Тип коннектора В             | FC                          |
| Тип полировки коннектора А   | UPC                         |
| Тип полировки коннектора В   | UPC                         |
| Материал пластика            | Соответствует UL94V-0       |
| Длина патч-корда, м          | 3                           |
| Диаметр кабеля, мм           | 0,9                         |
| Материал оболочки            | LSZH                        |
| Цвет оболочки                | Желтый                      |
| Типичные вносимые потери, дБ | 02±01                       |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Максимальные вносимые потери, дБ | 0,5            |
| Воспроизводимость, дБ            | $\leq 0,10$    |
| Заменяемость, дБ                 | $\leq 0,20$    |
| Обратное отражение, дБ           | $\geq 50$      |
| Минимальный радиус изгиба, мм    | 15             |
| Количество подключений           | Более 1000 раз |

## Диапазоны температур

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Температура хранения, °C     | от -40 до 70 |
| Температура эксплуатации, °C | от -20 до 70 |