



## Патчкорд оптический CS/UPC SM Duplex 2 метра 2мм

SNR-PC-CS/UPC-DPX-2m (2,0)

### Описание

Оптический патчкорд с **CS** разъёмом специально разработан для модуля следующего поколения 200/400G QSFP28-DD

(<http://SNR-QSFP28-DD-CWDM4-10>)

и OSFP и отвечает требованиям CWDM4, FR4, LR4 и SR2.

**CS разъём** уменьшенного размера не только обеспечивает низкую вставку и высокие возвратные потери, сравнимые с существующими разъёмами LC, но также может уменьшить занимаемую площадь. Разъёмы CS облегчают отсоединение оптических волокон.

#### Основные преимущества:

CS адаптер имеет меньший размер и более высокую плотность по сравнению с дуплексным адаптером LC; Низкие вносимые потери, хорошая взаимозаменяемость и воспроизводимость.

### Технические характеристики

Тип патчкорда	Распределительный (Duplex)
Тип волокна	SM (G.657.A1)
Тип коннектора А	CS
Тип коннектора В	CS
Тип полировки коннектора А	UPC
Тип полировки коннектора В	UPC
Длина патч-корда, м	2
Диаметр кабеля, мм	2,0
Материал оболочки	LSZH
Максимальные вносимые потери, дБ	0,5
Заменяемость, дБ	≤0,20
Обратное отражение, дБ	≥50
Минимальный радиус изгиба, мм	10



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Диапазоны температур

Температура хранения, °C

от -20 до 70

Температура эксплуатации, °C

от -10 до 60