



Кабель оптический ОККЦ 4 G.652D 2,7кН

ОККЦ 4 G.652D 2,7кH

Описание

Внимание! Кабель поставляется на заводских барабанах по 4км. При отгрузке длинами менее заводской требуется транспортировочный барабан, который оплачивается отдельно.

Назначение:

Оптический кабель

Материал оболочки

ОККЦ 4 G.652D 2,7кН

предназначен для прокладки в кабельной канализации и обеспечивает надежную защиту от грызунов и механических повреждений.

Общие

Тип оптического кабеля	В кабельную канализацию
Диэлектрическая конструкция	Нет
Количество волокон	4
Тип волокна	SM (G.652.D)
Типовое затухание, дБ/км	≦0,32 (1310 нм) / ≦0,18 (1550 нм)
Диаметр кабеля, мм	7,2
Силовой элемент	Две стальные проволоки
Диаметр силового элемента, мм	1,0
Тип брони	Стальная гофрированная лента
Стойкость к растяжению, кН	2.7

PΕ

 Цвет оболочки
 Черный

 Температура монтажа, °С
 от -30 до 70

Температура хранения, °C от -30 до 50



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Температура эксплуатации, °C от -50 до 70

Масса кабеля, кг/км 66,8

Стандартная строительная длина, км