



Кабель оптический Alpha Mile Distribution, 16 волокон OM4, LSZH нг(A)-HFLTx

608-04-16

Описание

Назначение:

Оптический кабель **Alpha Mile Distribution (608-04-XX*)** предназначен для магистральной прокладки внутри зданий, применения в горизонтальных подсистемах, а так же для прокладки в помещениях общего назначения.

Конструкция:

Кабель представляет собой полностью диэлектрическую конструкцию и может содержать от одного до сорока восьми оптических волокон, соответствующих рекомендации OM4. Волокна размещены в армирующих арамидных нитях, которые покрыты оболочкой из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.

***XX - количество оптических волокон.**

Цена указана за 1км.

Общие

| | |
|-----------------------------|--|
| Тип оптического кабеля | Distribution |
| Диэлектрическая конструкция | Да |
| Количество волокон | 16 |
| Тип волокна | MM (OM4) |
| Типовое затухание, дБ/км | $\leq 2,4$ (850 нм) / $\leq 0,6$ (1300 нм) |
| Диаметр кабеля, мм | 6,9 |
| Стойкость к растяжению, кН | 0.1 |
| Материал оболочки | LSZH нг(A)-HFLTx |
| Цвет оболочки | Маджента |
| Температура монтажа, °C | от -10 до 50 |
| Температура хранения, °C | от -60 до 70 |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Температура эксплуатации, °C | от -20 до 70 |
| Масса кабеля, кг/км | 44 |
| Стандартная строительная длина, км | 1 |