



Кабель оптический B-OptiX, FTTx, 1 волокно

BO-FTTH-S-1

Описание

Внимание! Кабель не требует перемотки и отгружается на заводских барабанах по 1км. Каждый барабан дополнительно упакован в индивидуальную картонную коробку.

Назначение:

Абонентский оптический кабель **B-OptiX FTTx (BO-FTTH-S-XX*)** предназначен для прокладки внутри помещений, чердачных помещений, в трубах, кабель-каналах, лотках. Так же допускается протяжка между зданиями и опорами. Применяется в FTTH/FTTx сетях, где требуется минимальные геометрические размеры оболочки, вместе с тем должна обеспечиваться надежная защита волокна от климатических и механических воздействий. Особая скругленная форма кабеля обеспечивает минимальное трение при прокладке кабеля методом протяжки.

Конструкция:

Кабель может содержать от одного до восьми оптических волокон, соответствующих рекомендации ИТУ-Т G.657.A1 (одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком» и уменьшенными потерями на изгибе). Конструкция представляет собой самонесущий волоконно-оптический кабель (далее ВОК). Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придают стальной оцинкованной проволоки диаметром 0,45мм. Наружная оболочка изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.

***XX - количество оптических волокон.**

Общие

| | |
|---|---------------------------------------|
| Тип оптического кабеля | Абонентский Drop |
| Диэлектрическая конструкция | Нет |
| Количество волокон | 1 |
| Тип волокна | SM (G.657.A1) |
| Минимально допустимый радиус изгиба, мм | 15 (статический) 30 (динамический) |
| Типовое затухание, дБ/км | ≤0,40 (1310 нм) / ≤0,30 (1550 нм) |
| Габаритные размеры кабеля, мм | 3,0x2,0 |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

| | |
|--|---|
| Силовой элемент | Две стальные проволоки |
| Диаметр силового элемента, мм | 0,56 |
| Кратковременная растягивающая нагрузка, кН | 0,05 (напряжение волокна $\leq 0.25\%$) 0,065 (напряжение волокна $\leq 0.33\%$) 0,12 (напряжение волокна $\leq 0.60\%$) |
| Разрывная нагрузка, кН | 0,25 |
| Материал оболочки | LSZH |
| Цвет оболочки | Черный |
| Температура монтажа, °C | от -10 до 70 |
| Температура хранения, °C | от -60 до 70 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до 70 |
| Масса кабеля, кг/км | 7,5 |
| Стандартная строительная длина, км | 1 |
| Размер упаковки, мм | 310x235x310 |