



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Кабель оптический ОКГЦ 08 G.652D 7кН

ОКГЦ 08 G.652D 7кН




### Описание

Кабель оптоволоконный облегченного типа ОКГЦ 08 G.652D 7кН предназначен для проведения монтажных работ в открытом грунте. Прокладка этого изделия возможна в почвы любого типа. Не допускается монтаж на тех участках, где земля склонна к промерзаниям. Это связано с тем, что в процессе перехода грунтовых вод из жидкого состояния в твердое (под воздействием отрицательных температур) почва увеличивается в объеме, что может вызывать нежелательные деформации мерзлого грунта и повреждение кабельной линии.

Кабели марки ОКГЦ 08 G.652D 7кН подходят для монтажа в различных узлах и сооружениях, в том числе при укладке кабеля в подземные туннели (кабельная канализация), на отдельных участках канализационных сетей, в шахтах и на мостовых конструкциях, путепроводах, виадуках, в различных трубах, при монтаже кабельных линий через водоемы с малыми глубинами.

### Общие

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Тип оптического кабеля        | В грунт                           |
| Диэлектрическая конструкция   | Нет                               |
| Количество волокон            | 8                                 |
| Тип волокна                   | SM (G.652.D)                      |
| Типовое затухание, дБ/км      | ≤0,32 (1310 нм) / ≤0,18 (1550 нм) |
| Диаметр кабеля, мм            | 7,1                               |
| Силовой элемент               | Стальная проволока                |
| Диаметр силового элемента, мм | 1,0                               |
| Тип брони                     | Стальные проволоки                |
| Стойкость к растяжению, кН    | 7                                 |
| Материал оболочки             | PE                                |
| Цвет оболочки                 | Черный                            |
| Температура монтажа, °C       | от -30 до 70                      |
| Температура хранения, °C      | от -30 до 50                      |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Температура эксплуатации, °C       | от -50 до 70 |
| Масса кабеля, кг/км                | 80,2         |
| Стандартная строительная длина, км | 4            |