



# Муфта оптическая тупиковая серии SNR-FOSC-L (GPJ-L, 8008)

**SNR-FOSC-L** 

### Описание

Тупиковая вертикальная муфта для волоконно-оптического кабеля

#### **SNR-FOSC-L**

(GJS-8008, GPJ-L) применяется для защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий.

Данная муфта устанавливается на стенах зданий и

вентиляционных сооружений, а также

в трубопроводах и колодцах кабельной канализации.

#### Основные особенности:

продуманное внутреннее устройство;

простота, быстрота установки и фиксации волокон;

простота повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента;

расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля;

сплайс-кассеты с защелкивающимся механизмом открываются более чем на 90°;

диаметры портов ввода/вывода соответствуют мировым стандартам на оптический кабель;

простота добавления и удаления сплайс-кассет;

оригинальное устройство герметизации муфты;

установка на столбах, на подвесах, под землей, в шахтах канализаций связи, на вертикальных поверхностях и т.п.;

корпус из специального пластика обеспечивает эксплуатацию в условиях широкого диапазона низких и высоких температур, под воздействием агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, повышенной влажности, возможных землетрясений;

конструкция фиксации кабеля обеспечивает стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручивании, а так же при воздействии ударных нагрузок.

#### Обучающее видео

# Общие

Тип конструкции Тупиковая

Тип герметизации Механическая

Количество соединяемых

волокон

240

Количество кабельных вводов



## TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Диаметр кабельных вводов, мм  $\begin{array}{c} 2 - \varnothing 21 \\ 4 - \varnothing 18 \end{array}$ 

Количество сплайс-кассет 10/10 (максимальное/в комплекте)

Тип используемых сплайс-

кассет

SNR-TR-G/L

Степень защиты ІР68

Температура хранения, °С от -50 до 70

Температура эксплуатации, °C от -40 до 65

Габаритные размеры,мм 455х220 (длина/диаметр)

BEC, KΓ 3,5

Корпус - 1 шт

Герметизирующая прокладка - 1 шт

Оригинальный патентованный механизм герметизации - 1 шт

Механизм фиксации оптического кабеля - 1 шт

Комплект поставки Сплайс-кассета SNR-TR-G/L - 10 шт

Установочный инструмент - 1 шт

Болт заземления - 1 шт

Расходные материалы: изолента, стяжки, кабельные маркеры, гильзы KД3C - 1

комплект