



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Муфта оптическая универсальная серии SNR- FOSC-UF2

SNR-FOSC-UF2

Описание

Оптическая муфта

SNR-FOSC-UF2

многофункциональна предназначена для магистрального сращивания оптических кабелей, транзитного прохождения оптических модулей без их разрыва, так и для обеспечения вывода оптических линий конечным пользователям. Усовершенствован метод герметизации, который позволяет значительно сократить затраты на эксплуатацию, улучшает производительность.

Муфта имеет три функционально независимых порта ввода/вывода элементов оптических линий:

- порт для ввода трех одиночных кабелей;
- порт для ввода транзитной петли или двух одиночных кабелей;
- порт для вывода оптических линий и конечных потребителей и 4 пигтейла.

Основные особенности:

- продуманное внутреннее устройство;
- простота, быстрота установки и фиксации волокон;
- простота повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента;
- расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля;
- сплайс-кассеты защелкивающимся механизмом открываются более чем на 90°;
- диаметры портов ввода/вывода соответствуют мировым стандартам на оптический кабель;
- простота добавления и удаления сплайс-кассет;
- оригинальное устройство герметизации муфты;
- корпус из специального пластика обеспечивает эксплуатацию в условиях широкого диапазона низких и высоких температур, под воздействием агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, повышенной влажности;
- конструкция фиксации кабеля обеспечивает стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручивании, а так же при воздействии ударных нагрузок;
- емкость муфты может быть увеличена при помощи дополнительных сплайс-кассет

Общие



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип конструкции	Тупиковая
Тип герметизации	Механическая
Количество соединяемых волокон	24
Количество кабельных вводов	5
Диаметр кабельных вводов, мм	5 - Ø15
Количество сплайс-кассет	5/2 (максимальное/в комплекте)
Степень защиты	IP68
Температура хранения, °C	от -50 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -40 до 65
Габаритные размеры, мм	300x220x100
ВЕС, КГ	2,7
Комплект поставки	Корпус из полимерного пластика 1 шт Кабельный зажим 1 шт Сплайс-кассета - 2 шт Заглушки - 3 шт Комплект герметизации - 1 шт Установочный инструмент - 1 шт Расходные материалы: изолента, стяжки, кабельные маркеры, гильзы КДЭС - 1 комплект