



Муфта оптическая универсальная серии SNR-FOSC-UF2

SNR-FOSC-UF2

Описание

Оптическая муфта

SNR-FOSC-UF2

многофункциональна предназначена для магистрального сращивания оптических кабелей, транзитного прохождения оптических модулей без их разрыва, так и для обеспечения вывода оптических линий конечным пользователям. Усовершенствован метод герметизации, который позволяет значительно сократить затраты на эксплуатацию, улучшает производительность.

Муфта имеет три функционально независимых порта ввода/вывода элементов оптических линий:

порт для ввода трех одиночных кабелей;

порт для ввода транзитной петли или двух одиночных кабелей;

порт для вывода оптических линий и конечных потребителей и 4 пигтейла.

Основные особенности:

продуманое внутреннее устройство;

простота, быстрота установки и фиксации волокон;

простота повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента;

расширенное внутреннее пространство для укладки кабеля;

сплайс-кассеты защелкивающимся механизмом открываются более чем на 90°;

диаметры портов ввода/вывода соответствуют мировым стандартам на оптический кабель;

простота добавления и удаления сплайс-кассет;

оригинальное устройство герметизации муфты;

корпус из специального пластика обеспечивает эксплуатацию в условиях широкого диапазона низких и высоких температур, под воздействием агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, повышенной влажности;

конструкция фиксации кабеля обеспечивает стойкость при внешнем вытягивании кабеля, его скручивании, а так же при воздействии ударных нагрузок;

емкость муфты может быть увеличена при помощи

дополнительных сплайс-кассет

Общие



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Тип конструкции Тупиковая

Тип герметизации Механическая

Количество соединяемых

волокон

24

Количество кабельных вводов 5

Диаметр кабельных вводов, мм 5 - Ø15

Количество сплайс-кассет 5/2 (максимальное/в комплекте)

Степень защиты ІР68

Температура хранения, °С от -50 до 70

Температура эксплуатации, °С от -40 до 65

Габаритные размеры,мм 300x220x100

BEC, KΓ 2,7

Корпус из полимерного пластика 1 шт

Кабельный зажим 1 шт Сплайс-кассета - 2 шт

Комплект поставки

Комплект герметизации - 1 шт Установочный инструмент - 1 шт

Расходные материалы: изолента, стяжки, кабельные маркеры, гильзы КДЗС - 1

комплект