



Муфта-кросс МКО-Ц8/С09-5SC ССД

130408-00168

Описание

Предназначена для монтажа подвешеного магистрального кабеля с абонентскими ответвлениями самонесущих дроп-кабелей малого диаметра. Все соединения осуществляются методом сварки с последующей укладкой КДЗС в ложементы кассет.

Муфта МКО-Ц8 является самой малогабаритной муфтой серии МКО. Минимизация размеров муфты достигнута за счёт использования специального внутреннего лотка (кронштейна), на котором располагаются два съёмных ложементов на 18 сварных соединений каждый и 4 фиксатора ЦСЭ. Запас оптических волокон также располагается в органайзерах лотка.

В обновлённую конструкцию муфты в комплект поставки уже входят 3 навесных ложемент Л2 SC-Ц8 для установки до пяти адаптеров типа SC и навесной ложемент Л1-СП-Ц8 для размещения разветвителя 1x4 -PLC - SM/0,9 -1,0 м-SC/APC.

Способ герметизации корпуса с оголовником - механический, при помощи эластичной кольцевой прокладки, и «байонет» соединение, без использования хомута.

Ввод подвешеного ОК, крепление и герметизация осуществляются с помощью резьбовых фитингов.

Ввод абонентских дроп-кабелей осуществляется с помощью проходных отверстий на оголовнике, диаметр которых позволяет вводить в муфту дроп-кабели с разъёмами SC типа. Герметизация вводов достигается с помощью разрезных эластичных втулок (заглушек).

В случае необходимости установки муфт на опорах или стенах предлагается дополнительно приобрести специально разработанный уникальный кронштейн для подвески. Конструкция кронштейна позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать её обратно без необходимости повторной фиксации или использования специального инструмента и расходных материалов в виде, например, монтажной ленты.

Общие

Тип конструкции	Тупиковая
Тип герметизации	Механическая
Количество соединяемых волокон	36
Количество кабельных вводов	6
Диаметр кабельных вводов, мм	фитинг, до 16 мм; эластичная заглушка, до 3,5
Количество сплайс-кассет	Встроена в конструкцию муфты



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Длина, м	269
Диаметр, мм	111
Температура эксплуатации, °С	от -60 до 70
ВЕС, КГ	0,4

Комплект поставки	Корпус (оголовник, кожух, прокладка) - 1 шт. Лоток с 4 фиксаторами ЦСЭ - 1 шт. Ложемент Л18-4525 - 2 шт. Ложемент Л2 SC-Ц8 - 3 шт. Ложемент Л1 СП - 1 шт. Заглушка эластичная для дроп-кабеля от 2 до 3,5 мм - 4 шт. Вставка эластичная для круглого кабеля 4-10 мм - 2 шт. Вставка эластичная для круглого кабеля 10-16 мм - 2 шт. Комплект маркеров и стяжек - 1 шт. Гильзы КДЗС 4525 - 20 шт. Паспорт - 1 шт.
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------