



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Муфта-кросс МКО-С7/48-1КС1645-К ССД

130105-00934

Описание

Тупиковая муфта МКО-С7/48 предназначена для монтажа подвесного магистрального кабеля с абонентскими ответвлениями самонесущих дроп-кабелей малого диаметра. Все соединения осуществляются методом сварки с последующей укладкой КДЗС в ложементы кассет.

Способ герметизации корпуса с оголовником механический. Осуществляется при помощи эластичной кольцевой прокладки и армированного пластикового хомута с самозатягивающимся замком. Замок хомута сконструирован таким образом, что при открывании защелка трансформируется в рычаг, обеспечивающий легкое снятие хомута с муфты.

Ввод подвесного ОК, крепление и герметизация осуществляется с помощью резьбовых фитингов.

Ввод абонентских дроп-кабелей осуществляется с помощью проходных отверстий на оголовнике, диаметр которых позволяют вводить в муфту дроп-кабели с разъемами SC типа. Герметизация вводов достигается с помощью разрезных эластичных втулок (заглушек).

В случае необходимости установки муфт на опорах или стенах предлагается дополнительно приобрести специально разработанный уникальный кронштейн для подвески. Конструкция кронштейна позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно без необходимости повторной фиксации или использования специального инструмента и расходных материалов в виде, например, монтажной ленты.

Следует учитывать, что в разделе «Характеристики» указан температурный диапазон эксплуатации муфт-кроссов без учёта характеристик устанавливаемых в них комплектующих изделий: адаптеров, пигтейлов и сплиттеров. При применении муфт-кроссов в составе с указанными комплектующими, их температурный диапазон эксплуатации может быть ограничен параметрами установленных изделий.

В кассету данного исполнения муфты возможно разместить разветвитель типа FBT в корпусе диаметром 3 мм.

Муфты поставляются в индивидуальном полиэтиленовом пакете и могут дополнительно упаковываться в коробку по 4 штуки.

Общие

Тип конструкции	Тупиковая
Тип герметизации	Под термоусадку
Количество соединяемых волокон	48
Количество кабельных вводов	10



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Диаметр кабельных вводов, мм	фитинг, от 8 до 16 мм; эластичная заглушка, от 2 до 3,5 мм.
Количество сплайс-кассет	3
Тип используемых сплайс-кассет	КС-1645
Длина, м	260
Диаметр, мм	183
Температура эксплуатации, °C	от -60 до 70
ВЕС, КГ	1,1
Комплект поставки	Корпус (оголовник, кожух, хомут) - 1 шт. Кассета КС-1645 с крышкой - 1 шт. Гильзы КДЗС 4525 - 20 шт. Пинцет для укладки КДЗС - 1 шт. Фитинг от 8 до 16 мм - 2 шт. Заглушки эластичные от 2 до 3,5 мм - 8 шт. Стяжки, маркеры - 1 компл.