



## Муфта-кросс МКО-Х7/А-2ZGL ССД

130105-00963

### Описание

Тупиковая муфта МКО-Х7 предназначена для монтажа подвешенного магистрального кабеля с абонентскими ответвлениями самонесущих дроп-кабелей. Особенностью муфт линейки МКО-Х7 является подключение абонентов снаружи муфты, посредством отдельного гермоввода, в который можно установить адаптеры типа SC или LC.

Способ герметизации корпуса с оголовником механический. Осуществляется при помощи эластичной кольцевой прокладки и армированного пластикового хомута с самозатягивающимся замком. Замок хомута сконструирован таким образом, что при открывании защелка трансформируется в рычаг, обеспечивающий легкое снятие хомута с муфты.

Ввод подвешенного ОК, крепление и герметизация осуществляется с помощью трубок ТУТ.

Ввод абонентских дроп-кабелей осуществляется с помощью адаптеров (гермовводов) на оголовнике, отверстия в которых позволяют вводить в муфту дроп-кабели с разъемами SC типа. Герметизация достигается с помощью эластичного геля.

В случае необходимости установки муфт на опорах или стенах предлагается дополнительно приобрести специально разработанный уникальный кронштейн для подвески. Конструкция кронштейна позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно без необходимости повторной фиксации или использования специального инструмента и расходных материалов в виде, например, монтажной ленты.

Следует учитывать, что в разделе «Характеристики» указан температурный диапазон эксплуатации муфт-кроссов без учёта характеристик устанавливаемых в них комплектующих изделий: адаптеров, пигтейлов и сплиттеров. При применении муфт-кроссов в составе с указанными комплектующими, их температурный диапазон эксплуатации может быть ограничен параметрами установленных изделий.

### Общие

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Тип конструкции                | Тупиковая   |
| Тип герметизации               | Под термоусадку   |
| Количество соединяемых волокон | 48  |
| Количество кабельных вводов    | 4   |
| Диаметр кабельных вводов, мм   | круглый ступенчатый, до 16 мм; круглый до 9 мм; овальный, до 25 мм/транзит. |



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Количество сплайс-кассет     | 3   |
| Длина, м                     | 347   |
| Диаметр, мм                  | 185   |
| Температура эксплуатации, °C | от -60 до 70  |
| ВЕС, кг                      | 1   |
| Комплект поставки            | Корпус (оголовник, кожух, хомут) - 1 шт.<br>Кассета КС-1645 с крышкой - 1 шт.<br>Гильзы КДЗС 4525 - 20 шт.<br>Заглушки для гермоблока - 2 шт.<br>Стяжки, маркеры - 1 компл.<br>Трубка ТУТ 19/6 для вводов ОК - 2 шт.<br>Трубка ТУТ 70/26 для ввода ОК - 1 шт. |