



## Муфта МТОК-Н8/36-1КР3645-К ССД

130103-01023

### Описание

Муфта МТОК-Н8/36-1КР3645-К предназначена для монтажа подвесных самонесущих ОК, оптических кабелей с вынесенным силовым элементом типа «8», а также кабелей с броней из стальной гофрированной ленты.

Муфта МТОК-Н8 является самой малогабаритной муфтой серии МТОК. Минимизация размеров муфты достигнута за счёт использования специального внутреннего лотка (кронштейна) на котором располагаются два съёмных ложементов на 18 сварных соединений каждый и 4 фиксатора ЦСЭ. Запас оптических волокон также располагается в органайзерах лотка.

Способ герметизации корпуса с оголовником механический.

Герметизация вводимых кабелей осуществляется с помощью термоусаживаемых трубок.

В случае необходимости установки муфт на опорах или стенах предлагается дополнительно приобрести специально разработанный кронштейн для подвески. Конструкция кронштейна позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно без необходимости повторной фиксации или использования специального инструмента и расходных материалов в виде, например, монтажной ленты.

Муфты поставляются в индивидуальном полиэтиленовом пакете и могут дополнительно упаковываться в коробку по 6 штук.

### Общие

Тип конструкции	Тупиковая
Тип герметизации	Под термоусадку
Количество соединяемых волокон	36
Количество кабельных вводов	4
Диаметр кабельных вводов, мм	до 16 мм
Длина, м	269
Диаметр, мм	111
Температура эксплуатации, °С	от -60 до 70
ВЕС, кг	0,4



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Комплект поставки

Корпус (оголовник, кожух, прокладка) - 1 шт.  
Лоток с 4 фиксаторами ЦСЭ - 1 шт.  
Ложемент Л18-4525 - 2 шт.  
Гильзы КДЗС 4525 - 20 шт.  
Трубка ТУТ 28/6 для круглых вводов ОК - 2 шт.  
Пластина для фиксации дропов - 4 шт.  
Комплект маркеров и стяжек - 1 шт.  
Силикагель 30 г.