



## Кросс-муфта ОКМ-5120-20SC-010-10Т-54К/2PLC8

ОКМ-5120-20SC-010-10Т-54К/2PLC8

### Описание

Оптическая кросс-муфта **ОКМ-5120-20SC-010-10Т-54К/2PLC8** Используется для построения, как 1-го, так и 2-го каскада в сетях GPON и предназначена для монтажа подвешенного ОК, прокладываемого на открытом воздухе и внутри помещений, и коммутации до 8 абонентских ответвлений.

Конструкция кросс-муфты позволяет осуществлять:

- ввод одного транзитного ОК и отвод волокон для сварки без разрыва ОК;
- крепление ЦСЭ;
- установку до 2 сплиттеров в миникорпусе;
- легкое запирание кросс-муфты.
- крепление кросс-муфты к опоре и к плоским поверхностям с технологическим запасом ОК, используя кронштейн ОКМ.
- многократное открытие и закрытие кросс-муфты, добавляя или удаляя абонентов без снижения герметичности корпуса;

В случае необходимости установки муфты на опорах или стенах предлагаем дополнительно приобрести специально разработанный уникальный кронштейн для подвески. Конструкция кронштейна позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно без необходимости повторной фиксации или использования

### Общие

Тип конструкции	Тупиковая
Тип герметизации	Под термоусадку
Количество соединяемых волокон	54
Количество кабельных вводов	10
Диаметр кабельных вводов, мм	круглый: 2xØ5...20 мм, 4xØ5...16 мм; овальный: 2xØ5...28 мм или транзитный ввод; 4xØ5...10 при использовании круглых патрубков на овальном вводе.
Количество сплайс-кассет	3/1 (максимальное/в комплекте)



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Тип используемых сплайс-кассет	КТ-3645
Степень защиты	IP67
Температура хранения, °С	от -40 до 50
Температура эксплуатации, °С	от -60 до 70
Габаритные размеры, мм	507x230 (длина/диаметр)
ВЕС, КГ	2,2
Комплект поставки	Корпус - 1 шт. Герметизирующая прокладка - 1 шт. Сплайс-кассета 2 шт. Кронштейн сплайс-кассет - 1 шт. Узел крепления центральных силовых элементов - 6шт. Планка на 20 адаптеров SC - 1 шт. Трубка термоусаживаемая 33/8, L=150 мм - 2 шт. Трубка термоусаживаемая 75/22, L=150 мм - 1 шт. Шкурка шлифовальная - 1 шт. Разветвительный зажим - 1 шт. КЗДС - 20 шт. Стяжки нейлоновые 2,5 x 100 мм - 12 шт. Ткань абразивная - 1 шт. Маркерная таблица - 1 2 шт. Паспорт - 1 шт.