



## Кросс оптический настенный (ШКОН), до 16 портов

**SNR-ODF-16WE**

### Описание

**Адаптерные планки в комплект поставки не входят!**

Кросс

**SNR-ODF-16WE**

применяется для коммутации соединений между волоконно-оптическим кабелем и активным сетевым оборудованием.

Данный кросс конструктивно разделен на 2 части (коммутационную и кабельную) в кроссе предусмотрено 4 кабельных ввода, что позволяет легко производить монтаж кабеля и проводить коммутацию оптических линий связи, также возможность монтировать оптические волокна без разрезания модулей.

Оптические розетки (адаптеры) устанавливаются в сменные адаптерные планки **SC, ST/FC** (**заказываются отдельно**).

#### Особенности настенного кросса:

- возможен транзитный монтаж кабеля;
- металлический корпус;
- антикоррозийное порошковое покрытие;
- сменные панели крепления оптических адаптеров;
- четыре кабельных ввода;
- замок с ключом, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

Данный кросс предназначен для настенного монтажа, на задней стенке имеется 4 отверстия для крепления.

### Общие

Тип монтажа кросса	Настенный
Материал:	Сталь (1,0 мм)
Количество оптических портов	16
Тип устанавливаемых адаптеров	В зависимости от установленных планок
Количество кабельных вводов	4
Количество адаптерных планок	2



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
+7 (727) 344-344-4  
sales@nag.kz

Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 50
Габаритные размеры,мм	395x295x55
ВЕС, КГ	2,0
Комплект поставки	<p>Корпус - 1 шт Пластиковая стяжка - 2 шт Замок с 2 ключами - 1 шт Пластиковая клипса для оптических кроссов SNR-ODF - 4 шт Барашек металлический для крепления сплайс-кассеты - 2 шт Металлическая пластина для фиксации кабеля - 1 шт Винт для крепления металлической пластины - 2 шт Заглушка кабельного ввода - 4 шт</p>