




TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Кросс оптический настенный (ШКОН), до 8 портов

SNR-ODF-8WE

Описание

Адаптерные планки в комплект поставки не входят!

Кросс

SNR-ODF-8WE

применяется для коммутации соединений между волоконно-оптическим кабелем и активным сетевым оборудованием.

Данный компактный кросс имеет на передней панели отверстия для крепления адаптерной планки. Оптические розетки (адаптеры) устанавливаются в сменную адаптерную планку **SNR-ODF-AP-FC** или **SNR-ODF-AP-SC** (**заказываются отдельно**).

В комплект поставки входит ложемент для КДЗС, в котором можно размещать до 16 термоусадочных гильз.

Особенности настенного кросса:

- возможен транзитный монтаж кабеля;
- металлический корпус;
- антикоррозийное порошковое покрытие;
- сменные панели крепления оптических адаптеров;
- два кабельных ввода;
- замок с ключом, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

Данный кросс предназначен для настенного монтажа, на задней стенке имеется 2 отверстия для крепления.

Общие

Тип монтажа кросса	Настенный
Материал:	Сталь (1,0 мм)
Количество оптических портов	8
Тип устанавливаемых адаптеров	В зависимости от установленных планок
Количество кабельных вводов	2
Количество адаптерных планок	1
Степень защиты	IP20



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Температура эксплуатации, °C	от -20 до 40
Габаритные размеры, мм	202x185x45
ВЕС, КГ	1,2
Комплект поставки	Корпус - 1 шт
	Пластиковая стяжка - 2 шт
	Замок с 2 ключами - 1 шт
	Пластиковая клипса для оптических кроссов SNR-ODF - 2 шт
	Ложемент для КДЗС - 1 шт
	Металлическая пластина для фиксации кабеля - 1 шт
	Винт для крепления металлической пластины - 2 шт