



Кросс оптический для шкафа серии Real, на 8 портов SC

SNR-ODF-Real-08SC

Описание

Кросс оптический для шкафа серии Real, на 8 портов SC SNR-ODF-Real-08SC применяется для коммутации соединений между волоконно-оптическим кабелем и активным сетевым оборудованием.

В комплект поставки входит ложемент для КДЗС, в котором можно размещать до 8 термоусадочных гильз.

На лицевой панели кросса предусмотрены отверстия для установки SC адаптеров (**адаптеры заказываются отдельно**).

Кросс можно установить на дно шкафов

SNR-OWC-Real3-T-2-7035

и

SNR-OWC-Real9-T-2-7035

, что облегчает ввод кабеля в шкаф, не снимая его с опоры. Для этого на боковой стенке предусмотрено 2 отверстия 20 мм для установки двух сальников

(заказываются отдельно).

В комплект входит кронштейн для монтажа на 19" направляющие, для размещения в любом настенном или напольном телекоммуникационном шкафу. В основании кросса размещено 4 отверстия 4мм для монтажа на монтажную панель или на стену.

Особенности кросса:

- установка в дно шкафов SNR-OWC-Real3-T-2-7035 и SNR-OWC-Real9-T-2-7035
- монтаж на 19" направляющие
- возможен транзитный монтаж кабеля;
- металлический корпус;
- антикоррозийное порошковое покрытие;
- два кабельных ввода.

Кросс SNR-ODF-Real-08SC поступает покупателю в следующей комплектации:

- корпус (1 шт);
- металлический кронштейн для крепления на юниты (1 шт);
- крышка (1 шт);
- Комплект крепежных винтов, 7шт (1 уп);
- ложемент КДЗС (1 шт).

Общие



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

| | |
|------------------------------|---|
| Тип монтажа кросса | Универсальный |
| Высота, U | 1 |
| Материал: | Сталь 1.2 мм |
| Цвет | Серый |
| Количество оптических портов | 8 |
| Количество кабельных вводов | 2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Габаритные размеры, мм | 120x120x35 |
| ВЕС, КГ | 0,3 |
| Комплект поставки | корпус (1 шт); металлический кронштейн для крепления на юниты (1 шт); крышка (1 шт); Комплект крепежных винтов, 7шт (1 уп); ложемент КДЗС (1 шт). |