



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz



## Кросс оптический настенный (ШКОН), до 32 портов, серия LITE

SNR-ODF-32WL

### Описание

#### Адаптерные планки в комплект поставки не входят!

Кросс **SNR-ODF-32WL** применяется для коммутации соединений между волоконно-оптическим кабелем и активным сетевым оборудованием.

Данный кросс конструктивно разделен на 2 части (коммутационную и кабельную) в кроссе предусмотрено 8 кабельных вводов, что позволяет легко производить монтаж кабеля и проводить коммутацию оптических линий связи, также возможность монтировать оптические волокна без разрезания модулей.

Оптические розетки (адаптеры) устанавливаются в сменные адаптерные планки **SNR-ODF-AP-FC**, **SNR-ODF-AP-SC** (заказываются отдельно).

Конструкция кросса предусматривает возможность увеличения емкости до 48 оптических портов с помощью расширенных адаптерных планок

**SNR-ODF-AP-24(FC)**, **SNR-ODF-AP-24(SC)** (заказываются отдельно).

#### Особенности настенного кросса:

- возможен транзитный монтаж кабеля;
- металлический корпус;
- антикоррозийное порошковое покрытие;
- сменные панели крепления оптических адаптеров;
- восемь кабельных вводов;
- замок с ключом, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

Данный кросс предназначен для настенного монтажа, на задней стенке имеется 4 отверстия для крепления.

### Общие

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Тип монтажа кросса            | Настенный                             |
| Материал:                     | Сталь (0,8 мм)                        |
| Количество оптических портов  | 32                                    |
| Тип устанавливаемых адаптеров | В зависимости от установленных планок |
| Количество кабельных вводов   | 8                                     |
| Количество адаптерных планок  | 4/2                                   |



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Степень защиты               | IP20                                                      |
| Температура эксплуатации, °C | от -20 до 40                                              |
| Габаритные размеры, мм       | 320x320x100                                               |
| ВЕС, КГ                      | 2,3                                                       |
| Комплект поставки            | Корпус - 1 шт                                             |
|                              | Пластиковая стяжка - 4 шт                                 |
|                              | Площадка самоклеющаяся - 2 шт                             |
|                              | Замок с 2 ключами - 1 шт                                  |
|                              | Пластиковая клипса для оптических кроссов SNR-ODF - 8 шт  |
|                              | Барашек металлический для крепления сплайс-кассеты - 2 шт |
|                              | Металлическая пластина для фиксации кабеля - 1 шт         |
|                              | Винт для крепления металлической пластины - 2 шт          |
|                              | Заглушка кабельного ввода - 2 шт                          |
|                              | Предупреждающий водонепроницаемый знак - 2 шт             |