



## Коробка оптическая распределительная этажная до 8 абонентов, KSC LIGHT PON KSC-ORK-8C

### Описание

Оптическая распределительная коробка этажная до 8 абонентов **KSC-ОРК-8С** - устройство, предназначенное для заделки межэтажного оптического кабеля и его дальнейшей коммутации с устройствами разведения волоконно-оптической линии (сигнала) на абонентов.

Для разветвления сигнала в KSC LIGHT PON ОРК-8С применяются УСМ-модули - универсальные сплиттерные модули, равномерно распределяющие сигнал по планарной технологии интегрированного PLC-сплиттера.

При установке ОРК-8С подключение первого абонента осуществляется напрямую без установки УСМ-модуля. При подключении второго и последующих абонентов устанавливаются УСМ-модули согласно количеству подключаемых абонентов.

- Конструкция ОРК выполнен таким образом, чтобы обеспечить транзит кабеля вдоль тела распределительной коробки.
- Для распределения абонентских патч-кордов (абонентских кабельных сборок) предусмотрено восемь (8) отверстий диаметром Ø до 3,2 мм.
- Изделие выполнено из негорючего АБС пластика.
- Крышка фиксируется двумя винтами.
- ОРК отличаются компактными размерами и может быть установлено в распределительных антивандальных шкафах, в этажных кабельных нишах.
- При установке на стенах рекомендуется использовать антивандальный защитный кожух.

**\*Фото на сайте размещены для наглядности комплектующих товаров, в комплект поставки не входят!**

### Общие

Тип монтажа	Внутриобъектовый
Возможность размещения делителя PLC	Да
Материал:	Поликарбонат + ABS-пластик
Цвет	Серый
Количество вводов линейного кабеля	2
Допустимый диаметр вводимых кабелей, мм	до 10



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Количество выводов абонентского кабеля	8
Количество устанавливаемых адаптеров	8
Тип устанавливаемых адаптеров	SC/LC Duplex
Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
Габаритные размеры, мм	50x120x170
ВЕС, КГ	0,23