



## Розетка оптическая SNR-FDB-04C

SNR-FDB-04C

### Описание

Оптические распределительные коробки марки SNR используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.

Конструкция оптического бокса **SNR-FDB-04C** допускает ввод одного линейного оптического кабеля и до 4 абонентских отводов.

Внутри бокса расположена откидная монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 4 оптических адаптеров типа **SC/LC Duplex**. С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз.

Применение:

FTTH;  
GPON/PON;  
телекоммуникационные сети;  
локальные сети.

Для изготовления оптического бокса используется пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей.

### Общие

Тип монтажа	Внутриобъектовый
Материал:	ABS пластик
Цвет	Белый
Количество вводов линейного кабеля	1
Количество выводов абонентского кабеля	4
Количество устанавливаемых адаптеров	4
Тип устанавливаемых адаптеров	SC/LC Duplex
Температура эксплуатации, °C	от -40 до 60
Габаритные размеры, мм	150x110x33
ВЕС, КГ	0,3