



Плоскогубцы комб. VDE, рез:
провол. ср. d 3.1 мм, твёрд. d 2
мм, кабель d 10 мм (16 мм²), L-
160 мм, хром, 2-к ручки KN-
0306160

KN-0306160

Описание

Плоскогубцы

KN-0306160

обеспечивают необходимую твердость при захвате. Изготовлены из специальной инструментальной стали, кованая, закалённая в масле. Рабочая часть имеет антикоррозийную обработку. Рукоятки пассатижей снабжены двухкомпонентными чехлами для защиты при электромонтажных работах с переменными токами напряжением до 1000 В и с постоянными токами напряжением до 1500 В.

Особенности:

- с зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных работ
- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- специальная инструментальная сталь, кованая, закалённая в масле
- Возможно использование инструмента для электротехнических работ с переменными токами напряжением до 1000 В и с постоянными токами напряжением до 1500 В

Общие

| | |
|------------------------|---|
| Тип инструмента | Для монтажа СКС |
| Материал: | инструментальная сталь |
| Параметры режима резки | твердая проволока 2,0 Ø mm проволока сред.твердости 3,1 Ø mm |
| Длина мм | 160 |
| Ширина | 54 |
| Высота мм | 19,00000 |
| ВЕС, КГ | 0,228 |