



nag
Следуй за экспертом

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Бокорезы, рез: провол. мягк. d 3 мм, средн. d 2.3 мм, твёрд. d 1.5 мм, L-125 мм, 62 HRC, чёрн., 2-к ручки KN-7002125

KN-7002125

Описание

Бокорезы

KN-7002125

изготовлены из ванадиевой стали, ковкая, закалённая в масле. Отличаются чистым резом проволоки даже кончиками кромок. Удлиненная форма головки для применения в труднодоступных местах. Двухкомпонентные чехлы препятствуют выскользыванию инструмента из рук.

Особенности:

высококачественный материал и прецизионная обработка для длительного срока службы
прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки
чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками режущих кромок
режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC

Общие

| | |
|------------------------|---|
| Тип инструмента | Для монтажа СКС |
| Материал: | инструментальная сталь |
| Параметры режима резки | Ø 3,0 мм мягкая проволока Ø 2,3 мм проволока средней твердости Ø 1,5 мм твердая проволока |
| Длина мм | 125 |
| Ширина | 82 |
| Высота мм | 49,00000 |
| ВЕС, КГ | 0.119 |