



Рефлектометр оптический SNR-OTDR (850/1300 nm, 22/26 dB, VFL, OPM)

SNR-OTDR-01M

Описание

Оптический рефлектометр **SNR-OTDR-01M** - это электронно-оптический измерительный прибор, используемый для определения характеристик оптических волокон. Он определяет местонахождение дефектов и повреждений, измеряет уровень потерь сигнала в любой точке оптического волокна. Все, что нужно для работы с оптическим рефлектометром - это доступ к одному концу волокна.

Рефлектометр SNR-OTDR-01М выполнен в компактном, легком и прочном корпусе защищенный от пыли, влаги и ударов, обеспечивает высокую надежность эксплуатации в полевых условиях.

В рефлектометр также встроен измеритель оптической мощности (ОРМ), источник видимого света (VFL).

Основные особенности:

высокая точность измерений;

две рабочие длины волны 850/1300 нм;

динамический диапазон 22/26 дБ;

встроенный измеритель оптической мощности;

встроенный источник видимого света 650 нм;

встроенный источник оптического излучения;

более 8 часов автономной работы от встроенной Li-lon батареи;

возможность подключения к ПК;

компактный и легкий;

надежность, защищенность и неприхотливость.

Общие

Возможность оформления сертификата поверки Да

Технические характеристики

Тип оборудования Оптический рефлектометр

Тип разъема FC

Тип волокна ММ

Длина волны, нм 850/1300

Динамический диапазон, дБ 22/26





Диапазоны измеряемых расстояний, км 0,1; 0,5; 2; 5; 10; 20; 40; 70; 80; 90

Длительность импульса, нс 5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500; 1000; 5000; 10000

Мертвая зона по затуханию, м 8

Мертвая зона по событию, м 2

Дисплей 4,3" сенсорный TFT

Интерфейсы USB

Источник питания Li-lon аккумулятор 5200 мАч / 3,7 В

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм 175х105х45

BEC, KΓ 0,560 (c AKδ)

Источник видимого излучения (VFL)

Длина волны (VFL), нм 650

Тип разъема (VFL) 2,5 мм универсальный

Эффективное расстояние, км до 10

Измеритель оптической мощности (РМ)

Длина волны (РМ), нм 850/1310/1490/1550/1625/1650

Тип разъема (РМ) 2,5 мм универсальный

Диапазон измерений, дБм -70...+10

Условия эксплуатации

Влажность 0...95% (без конденсата)

Температура хранения, °C от -20 до 70

Температура эксплуатации, °С от -10 до 50

Комплект поставки



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Комплект поставки

Рефлектометр - 1шт
Портативная сумка - 1шт
Ремень для переноски в сумке - 1шт
Ремень для переноски рефлектометра - 1шт
Комплект для чистки разъемов - 1компл
Переходной адаптер FC-UPC - 1шт
Переходной адаптер SC-UPC - 1шт
USB накопитель - 1шт
Кабель для подключения к ПК - 1шт
Приемник для тестера витопарного кабеля - 1шт
Адаптер питания - 1шт