



Измеритель оптической мощности KIWI-4510

KIWI-4510

Описание

KIWI-4510

– простой, экономичный и надежный прибор, предназначенный для тестирования сетей PON. Специально разработан для строительства, приемки и эксплуатации PON сетей. Прибор оборудован двумя оптическими портами для подключения в разрыв в любом месте дерева PON. **KIWI-4510** позволяет одновременно тестировать три длины волны и соответствующие типы трафика - нисходящий PON сигнал на длине волны 1490 нм, мощный видеосигнал на длине волны 1550 нм и взрывной трафик в восходящем канале на длине волны 1310 нм. Все измерения проводятся достаточно быстро и отображаются на экране в режиме реального времени.

Особенности:

- Одновременное тестирование всех трех стандартных длин волн: 1310/1490/1550нм
- Корректная оценка мощности сигнала в восходящем канале (1310нм), правильная работа с взрывным трафиком
- Задание пороговых значений для всех измеряемых параметров
- Сигнализация при превышении пороговых значений
- Сохранение до 1000 записей
- В приборе реализован режим энергосбережения – автоматическое отключение подсветки

Технические характеристики

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Тип оборудования | Измеритель оптической мощности |
| Тип разъема | FC/APC; SC/APC (сменные) |
| Тип волокна | SM |
| Длина волны, нм | 1310/1490/1550 |
| Диапазон, дБм | -30...+20 |
| Дисплей | LCD |
| Объем памяти | 1 000 записей |
| Интерфейсы | USB |
| Источник питания | Аккумулятор, 7,4 В, 2800 мАч |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Массогабаритные характеристики

| | |
|------------------------|---------------|
| Габаритные размеры, мм | 179 x 93 x 58 |
| ВЕС, КГ | 0,6 |

Условия эксплуатации

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Влажность | 0...90% (без конденсата) |
| Температура хранения, °С | от -25 до 70 |
| Температура эксплуатации, °С | от -10 до 60 |

Комплект поставки

| | |
|-------------------|---|
| Комплект поставки | KIWI-4510 - 1 шт Блок питания - 1 шт Портативная сумка - 1 шт |
|-------------------|---|