



## Дефектоскоп визуальный SNR-VFL-30M

SNR-VFL-30M

### Описание

Визуальный дефектоскоп **SNR-VFL-30M** используется для контроля повреждений и дефектов в оптическом волокне. Для поиска дефектов используется сверхяркое излучение в видимом спектре (650nm – красный цвет). В результате, места дефектов и повреждений во время теста светятся ярким красным светом. Режим мерцания обеспечивает видимость красного сигнала даже при ярком окружающем свете. Инструмент прост в использовании, прочен и неприхотлив.

Прибор оснащен универсальным разъемом 2,5 мм.

Устройство работает от 2 батарей типа AA (в комплект поставки не входят).

### Технические характеристики

Тип оборудования	Инструменты для диагностики
Тип разъема	SC/FC/ST, 2,5 мм универсальный
Длина волны, нм	650
Мощность излучения, мВт	30
Источник питания	Батарея AA - 2 шт (в комплект поставки не входят)

### Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	175x26x26
ВЕС, КГ	0,110

### Условия эксплуатации

Температура хранения, °С	от -20 до 70
Температура эксплуатации, °С	от -10 до 45

### Комплект поставки



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Комплект поставки

Дефектоскоп визуальный SNR-VFL-30M - 1 шт  
Мягкий чехол для переноски - 1 шт