



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Источник оптического излучения SNR-PRO (850/1310нм) MPO на 12 ВОЛОКОН

SNR-PRO-LS-MPO12

Описание

Источник оптического излучения **SNR-PRO-LS-MPO12** является универсальным решением для ЦОД и предназначен для контрольно-измерительных работ на ВОЛС. Может использоваться в комплекте с источником оптического излучения **SNR-PRO-PM-MPO12**. Источник оптического излучения создает в линии устойчивый сигнал, который, как правило, принимается измерителем оптической мощности. На основании сопоставления данных об уровне излучения, полученных измерителем мощности и переданных источником оптического излучения делаются заключения о величине затухания оптического сигнала в линии.

Устройство работает с длинами волн 850/1310 нм.

Особенности:

- Одновременное тестирование 12 каналов (волокон);
- Высокая точность и производительность;
- Компактный дизайн и удобный для пользователя интерфейс;
- Низкое энергопотребление;
- Работает с SM и MM типом волокна.

Общие

Стабильность выходной мощности в течение 15 мин, дБ	±0.1
Возможность оформления сертификата поверки	Нет

Технические характеристики

Тип оборудования	Источник оптического излучения
Тип разъема	MPO
Количество каналов	До 12
Тип волокна	SM/MM
Длина волны, нм	850/1310
Мощность излучения, дБм	-10
Дисплей	2.8" цветной TFT



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Интерфейсы	USB
Источник питания	1600мАч, 3.7В

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	154x78x33
ВЕС, кг	0.260

Стабилизированный источник излучения (SLS)

Модуляция	CW: 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц
-----------	--------------------------

Условия эксплуатации

Влажность	0...95% (без конденсата)
Температура хранения, °C	от -25 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 60

Комплект поставки

Комплект поставки	Источник оптического излучения SNR-PRO MPO - 1 шт Защитный чехол - 1 шт Зарядное устройство - 1 шт Кабель USB - 1 шт Мягкая сумка для переноски - 1 шт Ремень для переноски - 1 шт Сертификат калибровки - 1 шт
-------------------	---