



## Комплект Поиск-410 Мастер

SVP Поиск-410 + ГК-310А-2

### Описание

Прибор

#### Поиск-410 Мастер

предназначен для поиска подземных, воздушных кабельных линий связи, а также силовых кабелей; контроля положения, направления, глубины залегания и протекающего сигнального тока подземной коммуникации, а также локализации места обрыва или короткого замыкания; контроля направления сигнала для определения своего кабеля в местах схождения коммуникаций или в пучке кабелей; локализации повреждения оболочек медных кабельных линий амплитудным и фазовым (бесконтактным) методами.

#### Опции (заказываются дополнительно)\*:

GPS - запись трассы, глубины, сигнала

Комплект с генератором ГК-мини

X-410 Master - отборник кабеля

Козырек антибликовый

\* - о стоимости и возможных скидках узнавайте у менеджеров.

#### Условия эксплуатации:

На высоте до 2000 м над уровнем моря;

Относительная влажность воздуха до 90% при 30 °С;

Атмосферное давление 86÷106 кПа;

При температуре окружающей среды от -20 до +50° С;

Степень загрязнения воздуха - 2.

### Технические характеристики

Тип оборудования

Трасоискатель

|   |  |
|---|--|
| Активные частоты  | 273,5±1 Гц<br>2187,5±1 Гц<br>6562,5±3 Гц<br>26 250±12 Гц<br>200-35 000 Гц (режим "Своя частота") |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ (не более)               | Для частоты 6562,5 Гц - 45 Гц<br>Для частоты 2187,5 Гц - 15 Гц<br>Для частоты 273,5 Гц - 2,5 Гц  |
| Максимально определяемая глубина трассы, м                  | 6  |
| Точность измерения глубины                                  | ±5%+0,1 м  |
| Точность отыскания, см                                      | 10   |
| Поиск повреждения изоляции с переходным сопротивлением, КОм | 0-10   |
| Дисплей   | LCD  |
| Интерфейсы  | USB  |
| Источник питания  | Аккумуляторная батарея 4xAA (трассоискатель)<br>Li-Ion аккумулятор (генератор)                   |
| Время работы  | Не менее 12 часов (трассоискатель)<br>Не менее 3 часов (генератор)                               |

## Массогабаритные характеристики

|                        |  |
|------------------------|--|
| Габаритные размеры, мм | 257x88x685 (трассоискатель)<br>233x102x176 (генератор) |
| ВЕС, КГ                | 1,9 (трассоискатель)<br>3,0 (генератор)                |

## Условия эксплуатации

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Влажность                    | 0...90% (без конденсата) |
| Температура хранения, °С     | от -30 до 50             |
| Температура эксплуатации, °С | от -20 до 40             |

## Комплект поставки

|                   |   |
|-------------------|---|
| Комплект поставки | Прибор МК 410 - 1 шт<br>Провод для подключения выхода генератора к кабелю - 1 шт<br>Магнитный контакт - 1 шт<br>Сетевой адаптер - 1 шт<br>Штырь заземления - 1 шт<br>Сумка для переноски - 1 шт<br>Аккумулятор - 1 шт<br>Наушники - 1 шт<br>Руководство пользователя - 1 шт |
|-------------------|---|