



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Многофункциональный кабельный тестер NF-300

NF-300

Описание

Noyafa-300

- многофункциональный тестер, предназначен для тестирования витых пар, в том числе, для определения длины кабеля, обнаружения кабеля, помех от фаз, точек перекрестных помех и обрыва и может использоваться при монтаже и обслуживании низковольтных коммуникационных и прочих сетей. Этот тестер обладает повышенной устойчивостью к интерференции сигнала. Прибор состоит из трех компонентов: тестера

NF-300

, приемника

NF-300-S

и датчика

NF-300-R

.

Особенности:

- Позволяет производить проверку на обрыв, короткое замыкание, помехи от соседних фаз, обратную полярность, парное соединение и определение оборванного провода (кабели типа RJ45, RJ11, BNC).
- Позволяет производить проверку влияния помех от соседних фаз для разрешения проблем низкой скорости передачи данных.
- Позволяет быстро находить нужный провод или кабель в пучке.
- Позволяет измерять длину LAN, коаксиального кабеля до 2500 м, не требуя проведения прямых измерений длины.
- Позволяет точно определить место короткого замыкания.
- Позволяет произвести трассировку кабеля в



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

распределительной коробке (коммутаторе) или роутере без токовых помех.

- Доступна функция уведомления о разряде батареи.
- Позволяет использовать встроенное хранилище и память.
- Автоматическое отключение с задержкой и функция подсветки.
- Язык интерфейса и яркость могут быть установлены пользователем.
- Обладает надежным контрольным программным обеспечением.

Технические характеристики

Тип оборудования	Тестер
Тип индикатора	Светодиод + звуковая сигнализация
Тип коннектора	RJ-45 (8P8C) RJ-11 (4P4C) BNC USB
Тип тестируемых кабелей	Витая пара (UTP,FTP,STP) / коаксиальный / телефонный / USB-кабель
Дисплей	128x64 LCD
Интерфейсы	USB
Источник питания	Батарея 9В "Крона" - 2шт
Язык интерфейса	Английский

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	175x80x43 (передатчик) 218x46x29 (приемник) 107x30x24 (датчик)
ВЕС, КГ	0,55

Условия эксплуатации

Влажность	0...95% (без конденсата)
Температура хранения, °C	от -20 до 60
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 60

Комплект поставки



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Комплект поставки

Головное устройство NF-300 - 1 шт
Беспроводной приемник NF-300R - 1 шт
Терминальный датчик NF-300S - 1 шт
Кабель-переходник RJ45 – RJ45 - 1 шт
Кабель-переходник RJ11 – RJ11 - 1 шт
Кабель-переходник RJ11 – крокодилы - 1 шт
Наушники - 1 шт. сумка-чехол на ремне - 1 шт
Инструкция по эксплуатации - 1 шт