



Многофункциональный кабельный тестер NF-8209

NF-8209

Описание

NF-8209

- многофункциональный тестер, предназначен для тестирования витых пар, в том числе, для определения длины кабеля, обнаружения кабеля, обрыва и может использоваться при монтаже и обслуживании низковольтных коммуникационных и прочих сетей. Этот тестер обладает повышенной устойчивостью к интерференции сигнала. Прибор состоит из трех компонентов: тестера, приемника и датчика.

Устройство работает от батареи (передатчик) типа AAA - 3 шт, (приемник) "крона" - 1 шт(**в комплект поставки не входят**).

Особенности:

Позволяет производить проверку на обрыв, короткое замыкание, обратную полярность, парное соединение и определение обрыва провода.

Позволяет быстро находить нужный провод или кабель в пучке.

Позволяет производить поиск скрытой проводки.

Позволяет измерять длину LAN кабеля до 200 м, не требуя проведения прямых измерений длины.

Позволяет произвести трассировку кабеля в распределительной панели.

Позволяет определить место подключения кабеля на коммутаторе.

Доступна функция уведомления о разряде батареи.

Автоматическое отключение с задержкой и функция подсветки.

Обладает надежным контрольным программным обеспечением.

Технические характеристики

Тип оборудования	Тестер
Тип индикатора	Светодиод + звуковая сигнализация
Тип коннектора	RJ-45 (8P8C)
Тип тестируемых кабелей	Витая пара (UTP,FTP,STP)
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at
Функции	Поиск места подключения кабеля на коммутаторе (Port flash) Линейный кабельный тестер Поис кабеля в пучке Отпределение типа POE Поиск скрытой проводки



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Дисплей	128x64 LCD
Источник питания	(передатчик) батареи типа AAA - 3 шт (приемник) батарея "крона" - 1 шт.
Язык интерфейса	Английский

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	130x70x20 (передатчик) 210x43x27 (приемник) 65x37x23 (датчик)
ВЕС, КГ	0,450

Условия эксплуатации

Влажность	0...95% (без конденсата)
Температура хранения, °С	от -20 до 60
Температура эксплуатации, °С	от -10 до 60

Комплект поставки

Комплект поставки	Передатчик - 1 шт Приемник - 1 шт Удаленный блок - 1 шт Контакт-зажим типа "крокодил"- 1 шт Переходные патчкорды - 2 шт Сумка для переноски - 1 шт Руководство пользователя - 1 шт
-------------------	--