



Многофункциональный кабельный тестер NF-8209

NF-8209

Описание

NF-8209

- многофункциональный тестер, предназначен для тестирования витых пар, в том числе, для определения длины кабеля, обнаружения кабеля, обрыва и может использоваться при монтаже и обслуживании низковольтных коммуникационных и прочих сетей. Этот тестер обладает повышенной устойчивостью к интерференции сигнала. Прибор состоит из трех компонентов: тестера, приемника и датчика.

Устройство работает от батареи (передатчик) типа ААА - 3 шт, (приемник) "крона" - 1 шт**(в комплект поставки не входят)**.

Особенности:

Позволяет производить проверку на обрыв, короткое замыкание, обратную полярность, парное соединение и определение оборыва провода.

Позволяет быстро находить нужный провод или кабель в пучке.

Позволяет производить поиск скрытой проводки.

Позволяет измерять длину LAN кабеля до 200 м, не требуя проведения прямых измерений длины.

Позволяет произвести трассировку кабеля в распределительной панели.

Позволяет определить место подключения кабеля на коммутаторе.

Доступна функция уведомления о разряде батареи.

Автоматическое отключение с задержкой и функция подсветки.

Обладает надежным контрольным программным обеспечением.

Технические характеристики

Тип оборудования Тестер

Тип индикатора Светодиод + звуковая сигнализация

Тип коннектора RJ-45 (8P8C)

Тип тестируемых кабелей Витая пара (UTP,FTP,STP)

Стандарт РоE 802.3af; 802.3at

Поиск места подключения кабеля на коммутаторе (Port flash)

Линейный кабельный тестер

Функции Поис кабеля в пучке

Отпределение типа РОЕ Поиск скрытой проводки





Дисплей 128x64 LCD

Источник питания (передатчик) батареи типа ААА - 3 шт

(приемник) батарея "крона" - 1 шт.

Язык интерфейса Английский

Массогабаритные характеристики

130x70x20 (передатчик)

Габаритные размеры,мм 210х43х27 (приемник)

65х37х23 (датчик)

BEC, KΓ 0,450

Условия эксплуатации

Влажность 0...95% (без конденсата)

Температура хранения, °C от -20 до 60

Температура эксплуатации, °C от -10 до 60

Комплект поставки

Передатчик - 1 шт

Приемник - 1 шт

Удаленный блок - 1 шт

Комплект поставки Контакт-зажим типа "крокодил"- 1 шт

Переходные патчкорды - 2 шт Сумка для переностки - 1 шт Руководство пользователя - 1 шт