



Тестер универсальный ЮГ-2

5800 8.04

Описание

Тестер "Юг-2" ADSL-тестер + LAN-тестер + Led-фонарь + Генератор 1кГц предназначен для диагностики и быстрой оценки качества подключения канала широкополосного доступа с применением технологии семейства ADSL, а также для определения технического состояния и схемы разводки медного кабеля типов UTP, FTP, поиска неисправностей с определением расстояния до повреждения пожильно.

Тестер ADSL:

Тестирование и вывод на экран дисплея следующей информации:

- Технология соединения: ADSL.
- Максимально возможная скорость передачи данных.
- Достигнутая скорость передачи.
- Запас помехоустойчивости - соотношение сигнал/шум SNR.
- Затухание в линии.
- Выходная мощность.
- Эмуляция режима работы модема.
- Авторизация (передача логина и пароля серверу доступа) при подключении к сети по протоколу PPPoE.

LAN-ТЕСТЕР:

- Определение и прорисовка карты проводов (определение правильности обжимки проводов).
- Определение типа неисправности КЗ, Обрыв - пожильно.
- Определение расстояния до обрыва в кабелях FTP, UTP - пожильно.
- Входы LAN разъемов защищены от избыточных токов и напряжений в жилах тестируемого кабеля.

Встроенный фонарь:

Для удобства специалистов, проводящих работы в плохо освещенных помещениях в тестер встроен светодиодный фонарь.

Генератор 1кГц:

определение «своего» кабеля в пучке чужих контактным способом, (при помощи комплектного оконечника-заглушки) или бесконтактным способом (бесконтактный щуп в комплект поставки не входит).

Технические характеристики

Тип оборудования Тестер

Дисплей графический 128x64 с подсветкой



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Объем
памяти 15

Источник
питания Питание: 6шт. элементов (батарейки/аккумуляторы) типа AA, или от сети переменного тока 220В
через идущий в комплекте сетевой адаптер питания 5В, 1А.

Массогабаритные характеристики

Габаритные
размеры, мм 158x95x36

ВЕС, КГ 0,3

Комплект поставки

Комплект
поставки Тестер - 1 шт. Аккумуляторные батареи Ni-Mh типа «AA» - 6шт. Адаптер/зарядное устройство
AC/DC 220/5В, 1,0А - 1 шт. Комплект проводов - 1 шт. Оконечник-заглушка - 1шт. Руководство
пользователя - 1 шт.