

Тестер универсальный ЮГ-2

5800 8.04

Описание

Тестер "**Юг-2**" ADSL-тестер + LAN-тестер + Led-фонарь + Генератор 1кГц предназначен для диагностики и быстрой оценки качества подключения канала широкополосного доступа с применением технологии семейства ceмейства ADSL, а также для определения технического состояния и схемы разводки медного кабеля типов UTP, FTP, поиска неисправностей с определением расстояния до повреждения пожильно.

Tecrep ADSL:

Тестирование и вывод на экран дисплея следующей информации:

Технология соединения: ADSL.

Максимально возможная скорость передачи данных.

Достигнутая скорость передачи.

Запас помехоустойчивости - соотношение сигнал/шум SNR.

Затухание в линии.

Выходная мощность.

Эмуляция режима работы модема.

Авторизация (передача логина и пароля серверу доступа) при подключении к сети по протоколу РРРоЕ.

LAN-TECTEP:

Определение и прорисовка карты проводов (определение правильности обжимки проводов).

Определение типа неисправности КЗ, Обрыв - пожильно.

Определение расстояния до обрыва в кабелях FTP, UTP - пожильно.

Входы LAN разъемов защищенны от избыточных токов и напряжений в жилах тестируемого кабеля.

Встроенныцй фонарь:

Для удобства специалистов, проводящих работы в плохо освещенных помещениях в тестер встроен светодиодный фонарь.

Генератор 1кГц:

определение «своего» кабеля в пучке чужих контактным способом, (при помощи комплектного оконечниказаглушки) или бесконтактным способом (бесконтактный щуп в комплект поставки не входит).

Технические характеристики

Тип

оборудования

Тестер

Дисплей

графический 128х64 с подсветкой

Объем

памяти

15

Источник питания Питание: 6шт. элементов (батарейки/аккумуляторы) типа АА, или от сети переменного тока 220В

через идущий в комплекте сетевой адаптер питания 5В, 1А.

Массогабаритные характеристики





Габаритные размеры,мм

158x95x36

вес, кг

0,3

Комплект поставки

Комплект поставки Тестер – 1 шт. Аккумуляторные батареи Ni-Mh типа «AA» - 6шт. Адаптер/зарядное устройство AC/DC 220/5B, 1,0A – 1 шт. Комплект проводов – 1 шт. Оконечник-заглушка – 1шт. Руководство пользователя – 1 шт.