ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Прибор кросса портативный ПКП-60

5800 2.01

Описание

"ПКП-60" Прибор кросса портативный предназначен для измерения параметров абонентских линий, индикации их состояния, а так же проведение работ на кроссе и вне его по ремонту и техническому обслуживанию линейного и станционного оборудования.

Мобильность прибора делает его удобным при проведении работ вне основного здания АТС, в труднодоступных местах (нишах, технических этажах, колодцах, распределительных шкафах, подъездах жилых домов, и т.д.). Благодаря внутреннему источнику 6 В., прибор может быть использован как переговорное устройство с любым телефонным аппаратом. При этом за счет использования гарнитуры руки монтера остаются свободными. В приборе применена пленочная клавиатура с поверхностью устойчивой к истиранию и воздействию агрессивных сред.

Включен в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.
№ записи: 466\5\2023

Основные функции:

Комбинированный тест линии.
Измерение постоянного (до 400 В) и переменного (до 300 В) напряжений на проводах "а" и "б".
Измерение сопротивления изоляции между проводом "а" и землей, проводом"б" и землей и между проводами "а" и "б" до 1000 Мом.
Измерение емкости между проводом "а" и землей, проводом "б" и землей и между проводами "а" и "б" до 10 мкФ.
Измерение сопротивления шлейфа и тока абонентской линии.
Измерение напряжения и частоты вызывного сигнала АТС.
Измерение напряжения и частоты сигнала станции АТС.
Измерение напряжения станционной батареи АТС.
Вызов абонента индукторным сигналом 25 Гц, связь с абонентом.
Определение цифры, набранной на телефонном аппарате, подключенном к линии, в тональном или импульсном режиме. В импульсном режиме дополнительно измеряется длительность импульсов и пауз в серии.
Формирование в линию фонического сигнала 1000 Гц для вызова абонента, не положившего трубку на рычажный переключатель.
Подключение к линии в режиме "прослушивание" через гарнитуру.
Работа в режиме телефонного аппарата с тональным или импульсным набором номера в сторону АТС.
Вызов из линии (прозвонка проводов, связь с монтером на линии).
Подключение к линии в режиме "конференция".
Работа в режиме автоответа.
Все операции в линии выполняются как с обычными, так и со спаренными абонентами.

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Технические характеристики

Тип оборудования	Прибор кросса
Источник питания	Прибор питается от аккумуляторов типа АА или от сети переменного тока 220 В через адаптер 6В/0,5 А. Адаптер одновременно является зарядным устройством для внутренних аккумуляторов.

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	180x100x44
ВЕС, КГ	0,5

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 1 до 40