



# Линейный тестер NF-468B

NF-468B

#### Описание

Линейный тестер

#### Noyafa-468B

предназначен для проверки витопарного, телефонного кабеля и коаксиального кабеля, оконцованного коннекторами RJ-45, RJ-12, RJ-11 (8P8C, 6P6C, 4P4C), BNC. Данное устройство позволяет определить короткое замыкание, а также целостность и последовательность соединения жил кабеля.

Тестер прост в использовании и состоит из передатчика (MASTER) и приемника (REMOTE), которые подлючаются с двух сторон проверяемой линии. После подключения к линии тестер начинает поочередно прозванивать жилы кабеля, при этом светодиодные индикаторы отображают их целостность и последовательность.

Благодаря механизму фиксации блоки прибора соединяются между собой, что существенно упрощает их транспортировку и хранение.

Устройство работает от батареи 9В "Крона" (в комплект поставки не входит).

#### Особенности:

простой и интуитивно понятный интерфейс; быстрое и автоматическое тестирование линий связи; определение неисправности: обрыв, короткое замыкание, неверное соединение жил; регулировка скорости тестирования; малые габаритные размеры и вес.

## Технические характеристики

Тип оборудования Тестер

Тип индикатора Светодиод

Тип коннектора RJ-45 (8P8C), RJ-11 (4P4C), BNC

Тип тестируемых кабелей Витая пара (UTP,FTP,STP), телефонный, коаксиальный

Источник питания Батарея 9В "Крона" (в комплект поставки не входит)

## Массогабаритные характеристики

103x65x26 (передатчик) 103x33x26 (приемник)





BEC, KΓ 0,2

### Условия эксплуатации

Влажность 0...90% (без конденсата)

Температура хранения, °C от -20 до 60

Температура эксплуатации, °C от -10 до 50

## Комплект поставки

 $\begin{tabular}{ll} $\Pi$ ередатчик - 1 шт \\ $K$ омплект поставки \\ \hline \end{tabular}$ 

Руководство пользователя - 1 шт