



Линейный тестер NF-468B

NF-468B

Описание

Линейный тестер

Noyafa-468B

предназначен для проверки витопарного, телефонного кабеля и коаксиального кабеля, оконцованного коннекторами RJ-45, RJ-12, RJ-11 (8P8C, 6P6C, 4P4C), BNC. Данное устройство позволяет определить короткое замыкание, а также целостность и последовательность соединения жил кабеля.

Тестер прост в использовании и состоит из передатчика (MASTER) и приемника (REMOTE), которые подключаются с двух сторон проверяемой линии. После подключения к линии тестер начинает поочередно прозванивать жилы кабеля, при этом светодиодные индикаторы отображают их целостность и последовательность.

Благодаря механизму фиксации блоки прибора соединяются между собой, что существенно упрощает их транспортировку и хранение.

Устройство работает от батареи 9В "Крона" (**в комплект поставки не входит**).

Особенности:

- простой и интуитивно понятный интерфейс;
- быстрое и автоматическое тестирование линий связи;
- определение неисправности: обрыв, короткое замыкание, неверное соединение жил;
- регулировка скорости тестирования;
- малые габаритные размеры и вес.

Технические характеристики

Тип оборудования	Тестер
Тип индикатора	Светодиод
Тип коннектора	RJ-45 (8P8C), RJ-11 (4P4C), BNC
Тип тестируемых кабелей	Витая пара (UTP,FTP,STP), телефонный, коаксиальный
Источник питания	Батарея 9В "Крона" (в комплект поставки не входит)

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	103x65x26 (передатчик) 103x33x26 (приемник)
------------------------	--



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

ВЕС, КГ 0,2

Условия эксплуатации

Влажность 0...90% (без конденсата)

Температура хранения, °С от -20 до 60

Температура эксплуатации, °С от -10 до 50

Комплект поставки

Комплект поставки

Передатчик - 1 шт

Приемник - 1 шт

Руководство пользователя - 1 шт