



Линейный тестер NF-468S

NF-468S

Описание

Линейный тестер

Noyafa-468S

предназначен для проверки витопарного и телефонного кабеля, оконцованного коннекторами RJ-45, RJ-12, RJ-11 (8P8C, 6P6C, 4P4C). Данное устройство позволяет определить короткое замыкание, а также целостность и последовательность соединения жил кабеля.

Дополнительно тестер совмещает в себе функцию проверки качества обжима коннектора (QC) и PoE.

Тестер прост в использовании и состоит из передатчика (MASTER) и приемника (REMOTE), которые подключаются с двух сторон проверяемой линии. После подключения к линии тестер начинает поочередно прозванивать жилы кабеля, при этом светодиодные индикаторы отображают их целостность и последовательность.

Благодаря механизму фиксации блоки прибора соединяются между собой, что существенно упрощает их транспортировку и хранение.

Устройство работает от батареи 9В "Крона" (**в комплект поставки не входит**).

Особенности:

- простой и интуитивно понятный интерфейс;
- быстрое и автоматическое тестирование линий связи;
- определение неисправности: обрыв, короткое замыкание, неверное соединение жил;
- проверка качества обжима коннектора;
- тестирование PoE;
- малые габаритные размеры и вес.

Технические характеристики

Тип оборудования	Тестер
Тип индикатора	Светодиод
Тип коннектора	RJ-45 (8P8C) RJ-11 (4P4C)
Тип тестируемых кабелей	Витая пара (UTP,FTP,STP) / телефонный
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at
Источник питания	Батарея 9В "Крона" (в комплект поставки не входит)



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм	104x62x27 (передатчик); 104x33x27 (приемник)
ВЕС, КГ	0,2

Условия эксплуатации

Влажность	0...90% (без конденсата)
Температура хранения, °С	от -20 до 60
Температура эксплуатации, °С	от -10 до 50

Комплект поставки

Комплект поставки	Передатчик - 1 шт Приемник - 1 шт Руководство пользователя - 1 шт
-------------------	---