



## Грозозащита для видеокамер SG-Cam

TFortis SG-Cam

### Описание

TFortis SG-Cam

– устройство грозозащиты предназначено для обеспечения защиты видеокамер по порту Ethernet от помех большой энергии, наведенных мощными грозовыми разрядами.

TFortis SG-Cam

рекомендуется применять совместно с устройством грозозащиты для коммутаторов TFortis SG-Switch

Рисунок 1. Типовая схема применения

Особенности

Высокий уровень защиты от грозовых помех.

Всепогодное исполнение (корпус IP67).

Работа в широком диапазоне температур (от -55°C до +80°C).

Размещение кабеля от видеокамеры в корпусе грозозащиты.

Кронштейн для установки на опору или на стену.

Поддержка

Fast/Gigabit Ethernet

Поддержка

PoE/PoE+

(IEEE802.3af/at), включая

PoE 60Вт

Удобный визуальный контроль целостности компонентов.

Устройство  
SG-Cam



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

выполнено в металлическом корпусе с защитой от пыли и влаги

IP67

. Устройство имеет гермоввод со специальной резиновой втулкой, через которую осуществляется ввод сразу трех кабелей:

Ethernet кабель от коммутатора,  
Ethernet кабель видеокамеры,  
кабель заземления.

Внутреннее пространство SG-Cam имеет достаточный объем, чтобы уложить в нем избыток кабеля, идущий от видеокамеры.

Применение одного крупного гермоввода со специальной резиновой втулкой позволяет завести RJ45 розетку камеры внутрь устройства грозозащиты, не отрезая розетку камеры (сохранив гарантию производителя видеокамеры).

## Общие

Поддержка PoE

Да