

# Грозозащита для видеокамер SG-Cam

**TFortis SG-Cam** 

### Описание

#### TFortis SG-Cam

- устройство грозозащиты предназначено для обеспечения защиты видеокамер по порту Ethernet от помех большой энергии, наведенных мощными грозовыми разрядами.

TFortis SG-Cam

рекомендуется применять совместно с устройством грозозащиты для коммутаторов TFortis SG-Switch

Рисунок 1. Типовая схема применения

### Особенности

```
Высокий уровень защиты от грозовых помех.
Всепогодное исполнение (
корпус ІР67
).
Работа в широком диапазоне температур (
от -55°C до +80°C
Размещение кабеля от видеокамеры в корпусе
грозозащиты.
Кронштейн для установки на опору или на стену.
Поддержка
Fast/Gigabit Ethernet
Поддержка
PoE/PoE+
(IEEE802.3af/at), включая
PoE 60BT
Удобный визуальный контроль целостности
компонентов.
```

### Устройство

SG-Cam

выполнено в металлическом корпусе с защитой от пыли и влаги IP67

. Устройство имеет гермоввод со специальной резиновой втулкой, через которую осуществляется ввод сразу трех кабелей:

Ethernet кабель от коммутатора,



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Ethernet кабель видеокамеры, кабель заземления.

Внутреннее пространство SG-Cam имеет достаточный объем, чтобы уложить в нем избыток кабеля, идущий от видеокамеры.

Применение одного крупного гермоввода со специальной резиновой втулкой позволяет завести RJ45 розетку камеры внутрь устройства грозозащиты, не отрезая розетку камеры (сохранив гарантию производителя видеокамеры).

## Общие

Поддержка РоЕ Да