



Устройство защиты РГ4РоЕ-1DIN

PF4PoE-1DIN

Описание

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для защиты оборудования, использующего среду передачи Ethernet 10/100Base-TX, поддерживающих технологию PoE (High Power Over Ethernet IEEE 802.3at), от опасных напряжений, возникающих в результате атмосферных разрядов (грозы) и индустриальных помех. Стандарт IEEE 802.3at предусматривает две схемы организации дистанционного питания для сетей Ethernet. Устройства PГ4PoE поддерживает обе схемы.

Особенность: корпус крепления на DIN рейку.

Технология РоЕ применяется для питания IP-видеокамер, Wi-Fi оборудования, радио - и лазерных мостов в сетях Ethernet. Очень часто возникает необходимость установки такого оборудования вне помещений, а для радио - и лазерных мостов эта ситуация штатная. В таких случаях необходимо защищать оборудование от воздействия атмосферного электричества. Устройства защиты линейки РГ4РоЕ предназначены для защиты именно такого оборудования.

Маркировка

Линейка РГ4РоЕ представлена восемью изделиями:

РГ4РоЕ.х-1-220 - Однопортовое устройство защиты для сетей 10/100Base-TX внутри помещений РГ4GPoE.х-1-220 - Однопортовое устройство защиты для сетей 10/100/1000Base-TX внутри помещений РГ4РоЕ.х-IP54-220 - Однопортовое устройство защиты для сетей 10/100Base-TX вне помещений РГ4GPoE.х-IP54-220 - Однопортовое устройство защиты для сетей 10/100/1000Base-TX вне помещений РГ4PoE.х-1DIN-220 - Однопортовое устройство защиты для сетей 10/100Base-TX для установки на DIN-рейку РГ4GPoE.х-1DIN-220 - Однопортовое устройство защиты для сетей 10/100/1000Base-TX для установки на DIN-рейку

PF4PoE.x-6LSA-220 - Групповой модуль защиты на 6 портов для сетей 10/100Base-TX. **PF4GPoE.x-6LSA-220** - Групповой модуль защиты на 6 портов для сетей 10/100/1000Base-TX.

Групповые модули устанавливаются в **Универсальный корпус** 19-ти дюймового европейского стандарта высотой 1U отличающийся повышенной жёсткостью и удобством монтажа.

По сравнению с другими аналогичными устройствами данные изделия обладают следующими преимуществами:

Поддерживают обе схемы организации дистанционного питания, предусмотренные стандартом IEEE 802.3at. Не имеют ограничений по току, передаваемому в питаемое устройство. Стандарт IEEE 802.3at предусматривает ток до 1,2A.

Высокая стойкость. Способность отводить на шину заземления большие токи при сохранении работоспособности (5000 ампер и более!!!).

Высокая степень подавления помех.



Низкие потери полезного сигнала. (Уровень потерь в устройстве меньше чем в кабеле категории 5E длиной 1 метр).

Работоспособность изделия при случайном попадании фазного напряжения (220В) на жилы кабеля.

Маркировка

ПРИНЦИП РАБОТЫ

В основе работы устройств лежит принцип отвода опасных напряжений, возникающих в кабеле, на шину заземления через среднюю точку симметрирующего дросселя.

Диодный мост с TVS-диодом в диагонали обеспечивает подавление противофазных помех на сигнальной паре.

Модели Fast Ethernet (100M)

Модели Gigabit Ethernet (1G)

Применение газонаполненного разрядника исключает появление уравнивающих токов в схемах с применением заземления на обоих концах кабельного сегмента. Напряжение срабатывания разрядника выбрано таким образом, чтобы обеспечить работоспособность изделия при случайном попадании фазного напряжения (220В) электросети общего назначения на жилы кабельного сегмента.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Устройство включается в разрыв кабеля между защищаемым оборудованием и кабельным сегментом. Желтозеленый провод устройства подключается к проводнику защитного заземления РЕ электрической сети. Электрическая проводка в помещении, где производится установка защитного устройства, должна быть выполнена по трехпроводной схеме TN-S.

ВНИМАНИЕ!!!

Эксплуатация устройства при отключенном проводнике защитного заземления ЗАПРЕЩЕНА!

Не рекомендуется для подключения к защитному проводнику использовать корпус компьютера. Импульсный ток, проходящий через элементы корпуса, может повредить их и стать источником опасных напряжений для электронных компонентов, размещенных в корпусе.

Основные параметры





		PF4PoE-1 PF4GPoE-1	PF4PoE- IP54 PF4GPoE- IP54	PF4POE- 1DIN PF4GPOE- 1DIN	PF4PoE- 6LSA PF4GPoE- 6LSA
Подключение кабеля		Розетка RJ-45	Коннектор LSA	Коннектор LSA	Коннектор LSA
Подключение оборудования	Исполнение 1	Розетка RJ-45	Коннектор LSA	Розетка RJ- 45	Розетка RJ- 45
	Исполнение 2	Вилка RJ- 45			
Соответствие стандартам		IEEE 802.3af, 802.3at			
Защищаемые проводники		1,2,3,4,5,6,7,8			
Вносимые потери в полосе рабочих частот 5 - 95 МГц		0,4 дБ			
Возвратные потери на частоте:	10 МГц	30 дБ			
	50 МГц	20 дБ			
	90 МГц	15 дБ			
Переходное затухание между каналами на частоте 90 МГц		> 30 ДБ			
Уровень ограничения дифференциального напряжения		±2,5 B			
Время срабатывания дифференциальной защиты		10 нс.			
Максимально допустимое напряжение питания РоЕ		64 B			
Максимально допустимое напряжение в кабеле (относительно "ЗЕМЛИ")*		250 (AC) 350 (DC)			
Максимальный отводимый импульсный ток (импульс 8/20 мкC)		10 KA			
Уровень ограничения синфазного напряжения (импульс 8/20 мкC)		±850 B			
Ток в цепях питания Power Over Ethernet		1.2 A	2.0 A	2.0 A	1.2 A
Размеры (без заземляющего провода и соединительного кабеля)		33х83х14 мм	75х73х40 мм	94х73х17.5 мм	215х103х40 мм
Bec		60 Гр.	90 Гр.	70 Гр.	110 Гр.

^{*}Возникает в результате неравенства потенциалов «ЗЕМЛИ» в различных точках подключения. Максимальных значений это напряжение достигает, если точки подключения не охвачены системой уравнивания потенциалов.