



Грозозащита SP006P

SP006P

Описание

Устройство грозозащиты Ethernet с PoE
одноканальное.

Скорость передачи данных 10/100Base-T.

Совместимо с оборудованием PoE IEEE 802.3af/at.

Максимальное напряжение перегрузки 4кВ. Вх. - RJ45. Вых. - RJ45.

Размеры (ШхВхГ): 25.4х25.4х88.8мм.

Рабочая температура -40...+55°C.

Общие

Поддержка PoE

Да

Сетевые интерфейсы

10/100BASE-X

Доп. описание

Назначение: Защита цепи Ethernet+PoE

Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.): 100

Количество портов: 1

Время срабатывания, нс: < 1

PoE: 802.3af/at

Номинальный ток разряда (А, 8/20 мкс): 2

Максимальный ток разряда (А, 8/20 мкс): 400

Полоса пропускания, МГц: 1000

Максимальное напряжение импульса, кВ: 4

Уровень защиты, В: 48

Вносимые потери, дБ: < 0,2

Возвратные потери, дБ: 16



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Подключение: RJ45

Рабочая температура: -40...+55° C

Размеры (ШxВxГ), мм: 67x87x27