



Коммутационная панель SNR, 19" неэкранированная, 1U, 24 порта, cat.6, горизонтальная заделка

SNR-UD-1U24-6-H

Описание

Коммутационная панель (patching panel) предназначена для разделки в ней кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами (patching cords).

Данная патч-панель выполнена в неэкранированном исполнении, предназначена для установки в 19" шкаф или стойку и имеет 24 порта RJ45/8P8 cat.6. Высота патч-панели - 1U (44,45мм). Тип заделки кабеля - горизонтальная.

Для удобства администрирования каждый порт панели пронумерован и дополнительно снабжен заменяемой бумажной этикеткой. Имеет универсальные контакты Krone LSA-PLUS & 110 Dual Use IDC с цветовой маркировкой по стандарту T568A/B, что повышает простоту расшивки патч-панели.

Коммутационные панели SNR -UD

XXXX

6

X отвечают требованиям стандартов TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801, ГОСТ Р 54429 и EN 50173 для компонентов локальных вычислительных сетей cat.6 (частотная полоса пропускания - 250 МГц).

К заказу доступны несколько вариантов неэкранированных коммутационных панелей SNR (см.вкладку Доп. описание).

Медные компоненты SNR являются составной частью комплексной структурированной кабельной системы SNR

, и уже давно зарекомендовали себя как отличное решение для построения локальных информационных сетей любого масштаба, особенно, по соотношению цена/качество.

Варианты коммутационных панелей SNR





Артикул	Исполненение	Высота	Количество портов	Категория	Способ заделки кабеля
SNR-UD-0.5U24-5E-H	Неэкранированное	0.5U	24	5e	Горизонтальный
SNR-UD-0.5U24-6-H	Неэкранированное	0.5U	24	6	Горизонтальный
SNR-UD-1U24-5E-H	Неэкранированное	10	24	5e	Горизонтальный
SNR-UD-1U24-6-H	Неэкранированное	10	24	6	Горизонтальный
SNR-SD-1U24-5E-H	Экранированное	10	24	5e	Горизонтальный
SNR-SD-1U24-6-H	Экранированное	10	24	6	Горизонтальный
SNR-UD-1U48-5E-H	Неэкранированное	10	48	5e	Горизонтальный
SNR-UD-1U48-6-H	Неэкранированное	10	48	6	Горизонтальный
SNR-UD-2U48-5E-H	Неэкранированное	2U	48	5e	Горизонтальный
SNR-UD-2U48-6-H	Неэкранированное	2U	48	6	Горизонтальный

Варианты незагруженных коммутационных панелей SNR

Артикул	Исполненение	Высота	Количество портов	Категория	Способ заделки кабеля
SNR-UL-1U24-D	Неэкранированное	10	24	Модуль Keystone Jack	
SNR-UL-1U24-DS	Неэкранированное	10	24	Модуль Keystone Jack	

Технические характеристики

Количество портов 24

Высота, U 1

Категория 6

Полоса пропускания, МГц 250

Исполнение Неэкранированная

Тип коннектора RJ-45

Способ заделки контактов Горизонтальный

Цвет Черный

Диапазоны температур

Температура хранения, °С от -40 до 70

Температура эксплуатации, °С от -10 до 60





Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм

483x83x45

Комплект поставки

Патч-панель - 1 шт

Планка для кабельной поддержки - 1 шт

Пластиковые стяжки - 4 шт

Винт М6 - 4 шт

Комплект поставки