



**Коммутационная панель SNR,  
19" для модулей KeyStone,  
незагруженная,  
неэкранированная, 1U, 24  
порта, cat.5e, разборная,  
порты со шторками**

**SNR-UL-1U24-DS**

## Описание

Коммутационная панель (patching panel) предназначена для разделки в ней кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу [коммутационными шнурами](#) (patching cords).

**SNR-UL-1U24-5E-DS**

- наборная патч-панель, выполненная в неэкранированном исполнении, предназначена для установки в 19" шкаф или стойку. Патч-панель имеет свободных 24 порта (со шторками), в которые устанавливаются [модули Keystone](#).

Модуль Keystone имеет простую конструкцию: на лицевой стороне расположено гнездо RJ-45, с тыльной стороны находится контакты типа IDC. Заделка кабеля в модуль выполняется стандартным инструментом для работы с IDC контактами. Корпус модуля снабжен надежными фиксаторами позволяющими легко и быстро устанавливать его в наборную патч-панель или настенную розетку. При этом всегда остается возможность произвести перекоммутацию модулей и/или замены отдельного порта. Модули имеют цветовую маркировку по стандарту T568A/B, что повышает простоту монтажа.

Особенностью наборной (незагруженной) патч-панели является возможность устанавливать необходимое количество и тип портов, а также увеличивать портовую емкость по мере необходимости в процессе эксплуатации (максимум - 24 порта). Данная особенность делает процесс монтажа/обслуживания удобным и минимально затратным.

Для удобства администрирования каждый порт панели пронумерован. Незадействованные порты защищены специальной шторкой.

Медные компоненты SNR являются составной частью комплексной структурированной кабельной системы SNR

, и уже давно зарекомендовали себя как отличное решение для построения локальных информационных сетей любого масштаба, особенно, по соотношению цена/качество.

Патч-панель

**SNR-**

**UL-1U24-DS**

является незагруженной и имеет 24 свободных порта.  
Это позволяет в рамках одной патч-панели использовать различные модули (категория/исполнение/тип заделки контактов) и оптические адаптеры, что позволяет легко и быстро сконфигурировать тип и количество необходимых

портов в зависимости от необходимости.

Конструкция данной патч-панели является разборной и состоит из корпуса и 4 съемных блоков. Блоки имеют одинаковые габаритные размеры и могут легко меняться местами в патч-панели. Каждый блок рассчитан на установку 6 модулей **Keystone**.

Разборная конструкция позволяет проводить обслуживание с минимальными затратами и усилиями: теперь при выходе из строя портов достаточно просто заменить модули, замена всей патч-панели не требуется.

#### Варианты коммутационных панелей SNR

| Артикул            | Исполнение       | Высота | Количество портов | Категория | Способ заделки кабеля |
|--------------------|------------------|--------|-------------------|-----------|-----------------------|
| SNR-UD-0.5U24-5E-H | Неэкранированное | 0.5U   | 24                | 5e        | Горизонтальный        |
| SNR-UD-0.5U24-6-H  | Неэкранированное | 0.5U   | 24                | 6         | Горизонтальный        |
| SNR-UD-1U24-5E-H   | Неэкранированное | 1U     | 24                | 5e        | Горизонтальный        |
| SNR-UD-1U24-6-H    | Неэкранированное | 1U     | 24                | 6         | Горизонтальный        |
| SNR-SD-1U24-5E-H   | Экранированное   | 1U     | 24                | 5e        | Горизонтальный        |
| SNR-SD-1U24-6-H    | Экранированное   | 1U     | 24                | 6         | Горизонтальный        |
| SNR-UD-1U48-5E-H   | Неэкранированное | 1U     | 48                | 5e        | Горизонтальный        |
| SNR-UD-1U48-6-H    | Неэкранированное | 1U     | 48                | 6         | Горизонтальный        |
| SNR-UD-2U48-5E-H   | Неэкранированное | 2U     | 48                | 5e        | Горизонтальный        |
| SNR-UD-2U48-6-H    | Неэкранированное | 2U     | 48                | 6         | Горизонтальный        |

#### Варианты незагруженных коммутационных панелей SNR

| Артикул        | Исполнение       | Высота | Количество портов | Категория            | Способ заделки кабеля |
|----------------|------------------|--------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| SNR-UL-1U24-D  | Неэкранированное | 1U     | 24                | Модуль Keystone Jack |                       |
| SNR-UL-1U24-DS | Неэкранированное | 1U     | 24                | Модуль Keystone Jack |                       |

#### Технические характеристики

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Количество портов | 24               |
| Высота, U         | 1                |
| Категория         | 5e               |
| Исполнение        | Неэкранированная |
| Цвет              | Черный           |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм

483x83x45