



Коммутационная панель SNR, 10" неэкранированная, 1U, 12 портов, cat.5e, горизонтальная заделка

SNR-UD-1U12-5E-H10"

Описание

Коммутационная панель (patching panel) предназначена для разделки в ней кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу [коммутационными шнурами](#) (patching cords).

Данная патч-панель выполнена в неэкранированном исполнении, предназначена для установки в 10" монтажные конструктивы и имеет 12 портов RJ45/8P8C cat.5e. Высота патч-панели - 1U (44,45мм). Тип заделки кабеля - горизонтальный.

Для удобства администрирования каждый порт панели пронумерован и дополнительно снабжен заменяемой бумажной этикеткой. Имеет универсальные контакты Krone LSA-PLUS & 110 Dual Use IDC с цветовой маркировкой по стандарту T568A/B, что повышает простоту расшивки патч-панели.

Коммутационные панели SNR-UD-1U12-5E-H10" отвечают требованиям стандартов TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801, ГОСТ Р 54429 и EN 50173 для компонентов локальных вычислительных сетей cat.5e (частотная полоса пропускания - 100 МГц).

Медные компоненты SNR являются составной частью комплексной структурированной кабельной системы SNR

, и уже давно зарекомендовали себя как отличное решение для построения локальных информационных сетей любого масштаба, особенно, по соотношению цена/качество.

Технические характеристики

Количество портов	12
Высота, U	1
Категория	5e
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	Неэкранированная
Тип коннектора	RJ-45
Способ заделки контактов	Горизонтальный



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Цвет

Черный

Диапазоны температур

Температура хранения, °С

от -40 до 70

Температура эксплуатации, °С

от -10 до 60

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм

270x35x45

Комплект поставки

Комплект поставки

Патч-панель - 1 шт
Пластиковые стяжки - 4 шт
Винт М5 - 4 шт Винт М6 - 4 шт